

BULMOR

DQr 50 / DQr 60

Боковые погрузчики, 5–6 т, двигатель 55 кВт

Компактная, быстрая и манёвренная серия с высокой грузоподъёмностью 5 или 6 т. Применяется в самых разных отраслях для перевалки тяжёлых и длинных грузов — труб, профилей, плит — при высоких нагрузках и в тяжёлых условиях.


5 000–6 000 кг

Грузоподъёмность

до 8 000 мм

Высота подъёма

55 кВт

Мощность двигателя

Основные данные

Грузоподъёмность	5–6 т	Двигатель	дизельный или газовый
Привод	гидростатический	Высота платформы	1 030 мм*
Ширина платформы	от 1 200 мм	Высота подъёма	до 8 000 мм

Особенности

- Большие сервисные люки — удобное обслуживание
- Малый радиус поворота: колесо смещено внутрь, полный угол поворота
- Массивный подъёмный механизм

Применение

Клеёный брус, профили, трубы, металлические листы и плиты: машины Bulmor перемещают всё длинное, тяжёлое и громоздкое — экономично и безопасно.



Технические характеристики

По стандарту VDI 2198

Параметр	Обозн.	Ед.	DQr 50/14 (12)	DQr 60/14 (12)
Характеристики				
Грузоподъёмность без стабилизаторов	Q	т	5	6
Центр тяжести груза	c	мм	700 (600)	
Привод (дизель, газ, электро)			дизель	
Положение оператора			сидя	
Шины передние / задние (V — суперэластик, L — пневматические)			L / L	
Колёса, количество передних / задних (X — ведущие)			2/2X	

Параметр	Обозн.	Ед.	DQr 50/14 (12)	DQr 60/14 (12)
Масса				
Масса машины без груза		кг	7 930 (7 770)	9 210 (9 050)
Нагрузка на передний мост с грузом		кг	5 640 (5 570)	6 640 (6 570)
Нагрузка на задний мост с грузом		кг	7 290 (7 200)	8 570 (8 480)
Шасси				
Шины, количество передних / задних	Stk.		2/2	
Размер шин, передние			8.25-15	300-15
Размер шин, задние			8.25-15	300-15
Колёсная база	y	мм	2 840	
Колея передняя / задняя		мм	1 930/1 920 (1 730/1 720)	1 850/1 860 (1 650/1 660)
Дорожный просвет с грузом под мачтой	m1	мм	200	
Дорожный просвет с грузом в центре колёсной базы	m2	мм	365	
Рабочий тормоз, передние / задние колёса			гидравлический / гидростатический	
Стояночный тормоз, задние колёса			электрогидравлический	
Размеры				
Высота подъёма	h3	мм	4 000	
Свободный подъём	h2	мм	нет	
Каретка: раздвижка вил		мм	360 - 1 270	360 - 1 420
Размеры вил, толщина / ширина / длина		мм	50/180/1 400 (1 200)	60/180/1 400 (1 200)
Наклон мачты вперёд / назад		°	±3,7° (±4,6°)	
Общая длина	L	мм	4 610	4 760
Общая ширина	B	мм	2 200 (2 000)	2 260 (2 060)
Высота с опущенной мачтой	h1	мм	2 830	2 890
Высота с выдвинутой мачтой	h4	мм	4 970	
Общая высота по кабине	H	мм	2 750	
Ширина платформы	b	мм	1 400 (1 200)	
Ширина проёма платформы	E	мм	1 350	1 500
Высота платформы	P	мм	1 030 *	
Выступ спинки вил	T	мм	100	
Ход выдвижения мачты	V	мм	1 500 (1 300)	
Длина свеса	Lü	мм	1 200	
Радиус поворота внешний / внутренний	Wa	мм	4 460 (4 340)	4 650 (4 530)
Ширина прохода при движении по прямой	Ast	мм	2 400 (2 200)	2 460 (2 260)
Ширина проезда для поворота на 90°	A1	мм	4 140 (4 020)	4 290 (4 170)
Ширина проезда для поворота на 90° внутри прохода	A2	мм	5 860 (5 740)	6 050 (5 930)
Эксплуатационные характеристики				
Скорость движения с грузом / без груза		км/ч	18/20	
Скорость подъёма с грузом 80 % от максимального / без груза		м/с	0,25/0,30	
Скорость опускания с грузом / без груза		м/с	0,5/0,3	
Скорость выдвижения мачты		м/с	0,3	
Тяговое усилие		даН	1 750	
Преодолеваемый уклон с грузом / без груза		%	10/20	8/18
Двигатель и батарея				
Батарея			стартерная	
Батарея: напряжение / ёмкость		В/А·ч	12/75	
Двигатель: производитель / модель			Deutz TD 2,9 L4 Common Rail ^{*)}	
Двигатель: макс. номинальная мощность по DIN 70020		кВт (л. с.)	55 (75)	
Двигатель: номинальная частота вращения		мин ⁻¹	2 600	
Двигатель: число цилиндров / рабочий объём, см³			4/2 900	
Трансмиссия и прочее				
Трансмиссия			гидростатическая	

Параметр	Обозн.	Ед.	DQR 50/14 (12)	DQR 60/14 (12)
Муфта				бесступенчатое
Устойчивость				ISO 22915

* С деревянным настилом платформы.

() В скобках — значения для исполнения, указанного в скобках в названии модели.

Производитель вправе вносить технические изменения.

** Опционально: Deutz TCD 2.9 L4 Common Rail.

Мачты

Высота подъёма, h_3 , мм	Высота с опущенной мачтой, h_1 , мм	Высота с выдвинутой мачтой, h_4 , мм**	Свободный подъём, h_5 , мм**
Дуплекс без свободного подъёма			
4 000	2 830 / 2 890	4 970 / 4 970	0
4 500	3 080 / 3 140	5 470 / 5 470	0
5 000	3 330 / 3 390	5 970 / 5 970	0
5 500	3 580 / 3 640	6 470 / 6 470	0
6 000	3 830 / 3 890	6 970 / 6 970	0
Дуплекс со свободным подъёмом			
4 000	2 850 / 2 940	4 970 / 4 970	1 880 / 1 970
4 500	3 100 / 3 190	5 565 / 5 470	2 035 / 2 220
5 000	3 350 / 3 440	6 065 / 5 970	2 285 / 2 470
5 500	3 600 / 3 690	6 565 / 6 470	2 535 / 2 720
6 000	3 850 / 3 940	7 065 / 6 970	2 785 / 2 970
Триплекс со свободным подъёмом			
4 500	2 400 / 2 540	5 470 / 5 470	1 430 / 1 570
5 000	2 560 / 2 700	5 970 / 5 970	1 590 / 1 730
5 500	2 730 / 2 870	6 470 / 6 470	1 760 / 1 900
6 000	2 900 / 3 040	6 970 / 6 970	1 930 / 2 070
6 500	3 060 / 3 200	7 470 / 7 470	2 090 / 2 230
7 000	3 230 / 3 370	7 970 / 7 970	2 260 / 2 400
7 500	3 400 / 3 540	8 470 / 8 470	2 430 / 2 570
8 000	3 560 / 3 700	8 970 / 8 970	2 590 / 2 730

Значения через «/» — для DQR 50 / DQR 60. * — и однотипные модели. ** — со стандартной кареткой. Ширина платформы до 2 000 мм, шире — по запросу.

Остаточная грузоподъёмность, кг

Ширина платформы, мм	4 м	4,5 м	5 м	5,5 м	6 м	6,5 м	7 м	7,5 м	8 м
1 200	5 000/6 000	4 650/5 640	4 400/5 370	4 170/5 110	3 940/4 860	3 720/4 610	3 510/4 380	3 310/4 160	3 120/3 940
1 400	5 000/6 000	4 700/5 710	4 460/5 440	4 220/5 180	3 990/4 920	3 770/4 680	3 560/4 440	3 360/4 210	3 160/3 990
1 600	5 000/6 000	4 760/5 780	4 510/5 510	4 270/5 240	4 040/4 980	3 820/4 740	3 600/4 500	3 400/4 270	3 200/4 050

Высота подъёма указана в метрах. Значения через «/» — для DQR 50 / DQR 60.

Подбор и расчёт стоимости

Укажите массу и размеры груза, высоту подъёма и условия работы — проверим подходящую комплектацию и подготовим коммерческое предложение. Цена и срок поставки — по запросу.

Телефон

8 962 52 05 106

Почта

mail@vilochnye.com

Модель на сайте

Bulmor DQr50 на сайте

Модель на сайте

Bulmor DQr60 на сайте

Источник: спецификация производителя. Перед заказом подтвердите комплектацию у менеджера.

Габаритные размеры

