

Технические характеристики Maximal

		Модель		FGL10T	FGL15T	FGL18T		
1	Основные характеристики	Модель		FGL10T	FGL15T	FGL18T		
2		Тип						
3		Тип двигателя		Газ/Бензин	Газ/Бензин	Газ/Бензин		
4		Грузоподъемность		кг	1000	1500	1800	
5		Центр загрузки		мм	500	500	500	
6		Высота подъема вил		мм	3000	3000	3000	
7		Свободный ход вил		мм	135	135	135	
8	Размеры	Вилы	Д x Ш x Т	мм	920x100x35	920x100x35	920x1000x35	
9		Регулирование вил	Мин./Макс.		200/890	200/890	200/890	
10		Наклон мачты	Вперед/Назад	град	6/12	6/12	6/12	
11		Передний свес		мм	400	400	400	
12		Задний свес			420	465	510	
13		Минимальный дорожный просвет		мм	130	130	130	
14		Габариты	Длина до спинки вил		мм	2210	2255	2300
15			Ширина		мм	1070	1070	1070
16			Высота опущенной мачты		мм	2015	2015	2015
17			Высота поднятой мачты		мм	3984	3984	3984
18		Высота защитной крыши		мм	2060	2060	2060	
19		Внешний радиус разворота		мм	1995	1995	1995	
20		Мин. проезд с правым поворотом		мм	1800	1825	1857	
21		Рабочие характеристики	Скорость	передвижения (без груза)	км/ч	14.5	14.5	14.5
22	подъема вил (с грузом)			мм/с	500	500	500	
23	опускания вил (с грузом)			мм/с	450	450	450	
24	Максимальное тяговое усилие		кН	17/15	17/15	17/15		
25	Максимально преодолеваемый подъем		%	20	20	20		
26	Колеса	Шины	Передние		6.50-10-10 PR	6.50-10-10 PR	6.50-10-10 PR	
27			Задние		5.00-8-8 PR	5.00-8-8 PR	5.00-8-8 PR	
28		Колея	Передняя	мм	890	890	890	
29			Задняя	мм	920	920	920	
30	Колесная база		мм	1400	1400	1400		
31	Емкость топливного бака		Л	50	50	50		
32	Вес	Вес		кг	2340	2590	2800	
33		Нагрузка по осям	С грузом	Передняя	кг	2870	3520	3950
34				Задняя	кг	470	570	650
35			Без груза	Передняя	кг	1050	1160	1260
36				Задняя	кг	1290	1430	1540
37	Двигатель и трансмиссия	Батарея	Напряжение/Емкость	В/Ач	12/60	12/60	12/60	
38		Трансмиссия	Производитель			Китай	Китай	Китай
39			Тип			автомат	автомат	автомат
40			Скорости	Вперед/Назад		1/1	1/1	1/1
41			Рабочее давление		Мпа	14.5	14.5	14.5

