

CBD18KD / CBD20KD-I / CBD20KD-II



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДДОНОВ РАЦИЯ

● Сверхлегкая портативная рация с малым радиусом поворота и низкопрофильным шасси, широко используется в узких местах, таких как супермаркеты и мастерские, для перевозки на короткие и средние расстояния.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

- Усовершенствованная система управления переменного тока ликвидирует использование щеток двигателя и направленных контакторов, что требует минимального обслуживания. Интеллектуальная система рекуперативного торможения: увеличьте общую производительность погрузчика за счет сокращения интервалов зарядки аккумулятора.
- Боковой аккумулятор с системой выкатывания очень удобен для замены аккумуляторов. (CBD20KD-I)
- Устройство аварийного реверсирования.
- Встроенный предохранительный клапан защищает погрузчики от перегрузки.
- Длинная трубка ручки обеспечивает гибкость и экономить труд.
- Аварийное отключение питания.
- Переключатель низкой скорости в ручке.
- Бесступенчатое регулирование скорости.

СТРУКТУРНАЯ:

- Водонепроницаемое и пыленепроницаемое вертикальное ведущее колесо обеспечивает малый радиус поворота.
- Ось подъемника, расположенная в самой высокой точке вил, защищает оси подъемника от постоянного контакта с неровностями пола. Конструкция тягового стержня против изгиба.
- Подпружиненные ролики улучшают поперечную устойчивость на неровном полу, а также увеличивают производительность и срок службы погрузчика.
- Формованная толстостенная сталь для максимальной прочности вилок.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Настройка защиты от низкого заряда батареи продлевает срок ее службы.
- Бесщеточный двигатель, простой в обслуживании.
- Все шарнирные соединения имеют пресс-масленку и обслуживаемую втулку, что снижает износ компонентов.

Модель		CBD18KD
Тип батарейки		1 комплект боковой батареи
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг / фунты)	1800/4000
Расстояние до центра нагрузки	с (мм / дюйм)	600 / 23,6
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	х (мм / дюйм)	856 / 33,7
Высота вилок в опущенном состоянии	час ₁₂ (мм / дюйм)	84 / 3,3
Размер передних шин	мм / дюйм	φ250x70 / φ10x2,8
Размер задней шины	мм / дюйм	φ80x70 / φ3,2x2,8
Дополнительные колеса (габариты)	мм / дюйм	φ114x60 / φ5x2,2
Колеса, номер передних задних (х = ведущие колеса)		1X 2/4
Максимальная высота подъема	час ₃ (мм / дюйм)	204 / 8,03
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	час ₁₄ (мм / дюйм)	530/1230 (20,8 / 48,4)
Полная длина	л ₁ (мм / дюйм)	1651/65
Длина до торца вилок	л ₂ (мм / дюйм)	500 / 19,7
Общая ширина	б ₁ (мм / дюйм)	550/685 (22/27)
Размеры вилки	s / e / l (мм / дюйм)	54x150x1150 (2,1x5,9x45)
Ширина вилки габаритная	б ₅ (мм / дюйм)	550/685 (22/27)
Ширина прохода для поддонов 1000x1200 в поперечнике	A _{ул} (мм / дюйм)	2230 / 87,8
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	A _{ул} (мм / дюйм)	2110/83
Радиус поворота	W _a (мм / дюйм)	1430 / 56,3
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	5,5 / 5,6
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость К ₅	В / Ач	24/160
Вес батареи	Кг / фунт	160/353
Размеры батарейного отсека	мм	645x148x560
Служебный вес (с аккумулятором)	Кг / фунт	535/1179

Модель		CBD20KD-I	CBD20KD-II
Тип батарейки		1 комплект боковой батареи	откидная батарея
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг / фунты)	2000/4400	2000/4400
Расстояние до центра нагрузки	с (мм / дюйм)	600 / 23,6	600 / 23,6
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	х (мм / дюйм)	914/965/1034 (36/38 / 40,7)	1034 / 40,7
Высота вилок в опущенном состоянии	h ₁₂ (мм / дюйм)	82 / 3,2	82 / 3,2

Размер передних шин	мм / дюйм	φ250x70 / φ10x2,8	φ250x70 / φ10x2,8
Размер задней шины	мм / дюйм	φ82x126 (98) / φ3,2x5 (3,85)	φ82x126 (98) / φ3,2x5 (3,85)
Дополнительные колеса (габариты)	мм / дюйм	φ127x57 / φ5x2.2	φ127x57 / φ5x2.2
Колеса, номер передних задних (х = ведущие колеса)		1X 2/2 (4)	1X 2/2 (4)
Максимальная высота подъема	h3 (мм / дюйм)	202/8	202/8
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	h14 (мм / дюйм)	530/1230 (20,8 / 48,4)	530/1230 (20,8 / 48,4)
Полная длина	l1 (мм / дюйм)	1655/1705/1775 (65,2 / 67,1 / 69,1)	1805/71
Длина до торца вил	l2 (мм / дюйм)	555 / 21,9	585/23
Общая ширина	b1 (мм / дюйм)	775 / 30,5	775 / 30,5
Размеры вилки	s / e / l (мм / дюйм)	54x180x1100 / 1150/1220 (2,1x7x43 / 45/48)	54 × 180 × 1220 / 2,1x7x48)
Ширина вилки габаритная	b5 (мм / дюйм)	520/550/650/685 (20,5 / 22/26/27)	550/685 (22/27)
Ширина прохода для поддонов 1000x1200 в поперечнике	Ast (мм / дюйм)	2275/2320/2385 (89,5 / 91,3 / 93,9)	2415/95
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм / дюйм)	2160/2180/2220 (85 / 85,8 / 87,4)	2250 / 88,5
Радиус поворота	Wa (мм / дюйм)	1470/1520/1590 (57,8 / 59,8 / 62,5)	1620 / 63,7
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	5,5 / 5,6	5,5 / 5,6
Напряжение АКБ, номинальная емкость K5	В / Ач	24/210	24/200
Вес батареи	Кг / фунт	195/429	128/281
Размеры батарейного отсека	мм	750x170x534	(245x190x252) x4
Служебный вес (с аккумулятором)	Кг / фунт	640-645 / 1418- 1429	580-585 / 1285-1240

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,4 мм

* CBD20KD Литиевая батарея 125 Ач (Зарядное устройство 24 В / 50 А)

Стандарт: контроллер Curtis

Опция: контроллер ZAPI