

CBD15W-E / CBD20W-E



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДДОНОВ РАЦИЯ

• Тип Mini того же размера, что и ручная тележка для поддонов, широко используется в узкопроходных мастерских, супермаркетах и грузовых контейнерах.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Использование плавающего балансира может предотвратить боковой раскачивание грузовика во время движения.
- Плавное движение и отсутствие качелей; отличная антивибрация.
- Балансировочное колесо полностью снимается, что упрощает обслуживание.
- Интегральная конструкция механизма коромысла, которая эффективно повышает прочность конструкции, распределяет и регулирует равномерное усилие от вилки. Уменьшает очевидное отклонение высоты вилки после длительного использования и при загрузке.
- Ведущее колесо имеет конструкцию горизонтального типа, которая позволяет расположить двигатель выше над землей, чтобы эффективно предотвратить налипание воды, пыли и жирной грязи на двигатель и улучшить рабочее состояние двигателя. Грузовик оборудован ограничителем высоты. переключатель.

Модель		CBD15W-E	CBD20W-E
Грузоподъемность	Q (кг)	1500	2000
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	600	600
Высота вилок в опущенном состоянии	час 13 (мм)	85/75	85/75

Размер передних шин	мм	Φ195x70	Φ195x70
Размер задней шины (одиночной)	мм	Φ80x93 / Φ74x93	Φ80x93 / Φ74x93
Размер задней шины (двойной)	мм	Φ80x70 / Φ74x70	Φ80x70 / Φ74x70
Колеса , номер передние задние (х = ведущие колеса)		1x2 (4)	1x2 (4)
Максимум. высота подъема	час 3 (мм)	190/180	190/180
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	час 14 (мм)	700/1250	700/1250
Полная длина	л 1 (мм)	1654/1724	1654/1724
Длина до торца вил	л 2 (мм)	504	504
Общая ширина	б 1 (мм)	685/562	685/562
Размеры вилки	s / e / l (мм)	53/160/1150 (1220)	53/160/1150 (1220)
Ширина вилки габаритная	б 5 (мм)	520/550/685	520/550/685
Ширина прохода для поддонов 1000x1200 (поперек 1200)	А ул (мм)	2260/2328	2244/2310
Ширина прохода для поддонов 800x1200 (в длину 1200)	А ул (мм)	2128/2160	2120/2155
Радиус поворота	ш а (мм)	1454/1524	1440/1510
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	4,3 / 4,8	4,3 / 4,8
Напряжение аккумулятора / номинальная емкость К 20	В / Ач	24/65	24/105
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм	228/138/214	260/169/215
Вес батареи	кг	36	49
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	205	220

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм