

CBD20R-II / CBD25R-II



ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПОДДОНОВ

CBD20R / 25R - это штабелеукладчик на платформе со стоячим местом для оператора, с малым радиусом поворота и сверхлегкой системой рулевого управления. широко используется на больших складах и в больших супермаркетах для перевозки на средние расстояния.

Стандарт:

- ручка RUYI
- Аварийная остановка и пупок.
- BDI и счетчик моточасов
- Ролики для устойчивости.
- Промышленный аккумулятор
- Бесщеточный двигатель переменного тока
- Вертикальный приводной двигатель
- Боковая смена батареи.
- Встроенное зарядное устройство.
- Платформа датчика скорости

Вариант :

- Багажная спинка
- Встроенное зарядное устройство.
- Холодильный склад с резиновым приводным колесом.
- Входной и выходной ролик для пустых поддонов.
- EPS
- большой отсек с аккумулятором емкости 280 Ач, 400 Ач
- CBD20R-II / CBD25R-II: литиевая батарея 24 В / 125 Ач

Модель		CBD20R-II	CBD25R-II
Грузоподъемность	Q (кг)	2000	2500
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	600	600
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	x (мм)	914/964/1034	914/964/1034
Высота вил в опущенном состоянии	h13 (мм)	82	82
Размер передних шин	мм	φ250 × 70	φ250 × 70
Размер задней шины	мм	φ82 × 126 (98)	φ82 × 126 (98)
Дополнительные колеса (габариты)	мм	φ127 × 57	φ127 × 57
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1X 2/2 (4)	1X 2 (2/4)
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	202	202
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	h14 (мм)	1150/1430	1150/1430
Полная длина	l1 (мм)	1710/1760/1830	1710/1760/1830
Длина до торца вил	l2 (мм)	610	610
Общая ширина	b1 (мм)	775	775
Размеры вилки	s / e / l (мм)	53 × 180 × 1100 (1150/1220)	53 × 180 × 1100 (1150/1220)
Ширина вилки габаритная	b5 (мм)	520/550/650/685	520/550/650/685
Ширина прохода для поддонов 1000x1200 в поперечнике	Ast (мм)	2360/2405/2475	2360/2405/2475
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2245/2270/2305	2245/2270/2305
Радиус поворота	wa (мм)	1550/1600/1670	1550/1600/1670
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	7 / 7.1	7 / 7.1
Напряжение АКБ, номинальная емкость K5	B / Ач	24/210	24/240
Вес батареи	Кг	195	200
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм	750 × 170 × 534	750 × 170 × 570
Служебный вес (с аккумулятором)	Кг	720	750

* Опция: литиевая батарея CBD20R-II / CBD25R-II 125 Ач (зарядное устройство 24 В / 50 А)
0 вариант: аккумулятор 240 Ач / 400 Ач; скорость движения 9,5-10 км / ч
Вариант с размером ведущего колеса из ЭПС 250x80мм.
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм