

CBD20Z / CBD25Z

ПОДДОН С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ ГРУЗОВАЯ МАШИНА



БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

- Грузоподъемность 2000/2500 кг.
- Усовершенствованный контроль переменного тока с надежной производительностью прост в обслуживании. Регулировка частоты вращения обеспечивает хорошую управляемость.
- Система рулевого управления с электроусилителем (EPS).
- Интеллектуальная система рекуперативного торможения в сочетании с электромагнитной системой обеспечивает безопасное и надежное торможение и продлевает срок службы.
- Боковой аккумулятор с выдвижной системой, удобный в обращении.
- Шатун не сгибается и не деформируется при работе, а длину можно точно и удобно регулировать.
- Направляющее колесо на вилочной головке обеспечивает удобную работу с поддоном.
- Высококачественная конфигурация мощности двигателя и емкости аккумулятора, максимальная скорость движения под нагрузкой составляет 7,5-7,8 км / ч, что значительно повышает эффективность и надежность работы.
- С красивым внешним видом и небольшим радиусом поворота.
- Ключевые компоненты установлены компактно и разумно, что удобно в обслуживании.

Модель		CBD20Z	CBD25Z
Тип работы		сидящий	сидящий
Грузоподъемность	Q (кг)	2000	2500
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	600	600
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	x (мм)	914/964/1034	914/964/1034
Высота, пониженная	h13 (мм)	82	82
Размер передних шин	мм	250x80	250x80
Размер задней шины	мм	82x98	82x98
Дополнительные колеса (габариты)	мм	160x55	160x55
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1X 1/4	1X 1/4
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	202	202
Высота сиденья / высота стойки	h7 (мм)	900	900
Полная длина	l1 (мм)	1900/1950/2020	1900/1950/2020
Длина до торца вил	l2 (мм)	800	800
Общая ширина	b1 (мм)	864	864
Размеры вилки	s / e / l (мм)	54x180x1100 (1150/1220)	54 × 180 × 1100 (1150/1220)
Ширина вилки габаритная	b5 (мм)	520/550/650/685	520/550/650/685
Ширина прохода для поддонов 1000x1200 в поперечнике	Ast (мм)	2465/2505/2565	2465/2505/2565
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2385/2400/2430	2385/2400/2430
Радиус поворота	wa (мм)	1630/1680/1750	1630/1680/1750
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	7,5 / 8	7,5 / 8
Напряжение АКБ, номинальная емкость K5	B / Ач	24/270	24/300
Вес батареи	Кг	264	270
Служебный вес (с аккумулятором)	Кг	900	900

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм