

CBD20S / CBD20S-III



ДВУХЪЯРУСНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДДОНОВ

● CBD20S, с малым радиусом поворота и самой низкой высотой (1,08 ~ 1,38 м), предлагает начальный подъем с двумя поддонами, с начальным подъемом имеет подъем 120 мм, что позволяет легко преодолевать пандусы и мостовые плиты, а также может транспортировать груз массой 2000 кг на большие расстояния. используется на складах с низкими полками и небольших супермаркетах и т. д.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ:

- Перевозите два поддона одновременно.
- Румпельная головка оснащена аварийным переключателем обратного направления, что обеспечивает более безопасную работу.
- Встроенный предохранительный клапан защищает погрузчик от перегрузки и повышает его безопасность.
- Бесступенчатая регулировка скорости и переключатель скорости черепахи.

ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Регулировка дроссельной заслонки на эффекте Холла исключает компоненты посуды и увеличивает время ее использования.
- Балансировочное колесо съемное, удобное в обслуживании.
- Интегрированная и модульная электрическая система делает обслуживание электрических частей удобным.

структура:

- Вертикальное ведущее колесо обеспечивает небольшой радиус поворота.
- Съемная и сменная мачта.
- Регулируемое плавающее колесо баланса устойчиво к износу и стабильно.
- Скользящая шина соединяет подвижные части спереди и сзади, обеспечивая устойчивость при подъеме и опускании.

Стандартные типы мачт

Трехступенчатая мачта			
h1	h2	h3	h4
1082	-	1600	2118
1212	-	200	2508
1382	-	2500	3018

Модель		CBD20S	CBD20S-III
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	2000	2000
Грузоподъемность / номинальная нагрузка при подъеме мачты	Q (кг)	1000	1000
Грузоподъемность / номинальная нагрузка с подъемником колесных балок	Q (кг)	2000	2000
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	600	600
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	x (мм)	831	802
Высота вил в опущенном состоянии	h13 (мм)	90	90
Размер передних шин	мм	φ250x70	φ250x70
Размер задней шины	мм	φ80x70	φ80x70
Дополнительные колеса (габариты)	мм	φ127x57	φ127x57
колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1X 2/4	1X 2/4
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	1082/1212/1382	-
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	1600/2000/2500	800
Начальный подъем	h5 (мм)	120	120
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	h14 (мм)	780/1230	780/1230
Полная длина	l1 (мм)	1962	1760
Длина до торца вил	l2 (мм)	862	608
Общая ширина	b1 (мм)	775	682
Размеры вилки	s / e / l (мм)	60/180/1100	60/180/1150
Ширина вилки габаритная	b5 (мм)	570/650	550
Ширина прохода для поддонов 1000x1200 в поперечнике	AST (мм)	2238	1972
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	AST (мм)	2288	2022
Радиус поворота	Wa (мм)	1705	1422

Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	4,5 / 5,2	6/6
Скорость подъема с грузом / без груза	РС	0,03 / 0,04	0,06 / 0,11
Скорость опускания с грузом / без груза	РС	0,05 / 0,045	0,12 / 0,13
Напряжение АКБ, номинальная емкость К5	В / Ач	24/210	24/160
Вес батареи	Кг	196	160
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм	750x170x580	645x148x560
Служебный вес (с аккумулятором)	Кг	950	600

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм

* Опция: литиевая батарея CBD20S 125 Ач (зарядное устройство 24 В / 50 А)
 CBD20S-III Литиевый аккумулятор 100 Ач (Зарядное устройство 24 В / 50 А)