CBD20SR



ДВУХЪЯРУСНАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПОДДОНОВ

• Электрический штабелеукладчик поддонов типа CBD20SR с начальным подъемом, опора может подниматься до 120 мм, чтобы легко преодолевать пандусы и перекрытия, с малым радиусом поворота и самой низкой высотой (1,08-1,38 м), может одновременно перевозить два поддона, широко используется на низких полках склада и в небольшом супермаркете.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

● Усовершенствованная система управления переменного тока исключает использование щеток двигателя и направленных контакторов, что требует минимального обслуживания. Интеллектуальная система рекуперативного торможения.
● Имеются защитные ограждения с обеих сторон для защиты оператора при движении самосвала на высокой скорости.
● Устройство аварийного реверсирования.

СТРУКТУРНАЯ:

● Задняя крышка из твердой стали, защита от столкновений, легкая разборка, очень удобное обслуживание электрической системы.
● Высота вилки снижена всего на 90 мм, погрузчик имеет хорошую управляемость.
● Вертикальное ведущее колесо обеспечивает небольшой радиус поворота.
● Плавающая конструкция ведущего моста обеспечивает хорошую защиту от вибрации.
● Боковой аккумулятор с системой выкатывания очень удобен для замены батарей. Обеспечивает непрерывность работы.

● Встроенный предохранительный клапан защищает погрузчики от перегрузок.
● Аварийное отключение питания.
● С датчиком скорости под платформой можно переключать скорость движения на низкую / высокую скорость, когда платформа закрывается / открывается.
● Многофункциональный дисплей, включая BDI (индикатор разряда батареи), часы работы, состояние батареи.
● Скошенная форма днища обеспечивает хорошую проходимость. Грузовик мог проехать макс. Уклон 22% без груза. Максимальный преодолеваемый подъем в груженом состоянии может достигать 8%.
● Благодаря системе рулевого управления с электроусилителем (EPS) рулевое управление становится плавным и легким.
● Когда погрузчик трясется, шатун никогда не будет изогнутым из-за функции тяги.

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

● Настройка защиты от низкого заряда батареи продлевает срок ее службы.

● Интегрированная электрическая схема очень проста в обслуживании. Надежная и противоударная электросистема.

● Простая замена и обслуживание рулевого колеса.

Модель		CBD20SR
Тип работы	Q (кг)	стоя
Грузоподъемность	Q (кг)	2000
Грузоподъемность для подъема мачты	Q (кг)	1000
Грузоподъемность качающегося подъемника	c (мм)	2000
Расстояние до центра нагрузки	x (мм)	600
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	Y (мм)	767
Размер передних шин		Ф250 × 80
Размер задней шины		Ф80 × 70
Дополнительные колеса (размер)		Ф127 × 57
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1X 2/4
Максимальная высота подъема	час $_3$ (мм)	1600/2000/2500
Высота мачты , в опущенном состоянии	час $_1$ (мм)	1082/1212/1382
Высота мачты в выдвинутом состоянии	час $_4$ (мм)	2118/2508/3018
Высота подъема ноги	час $_5$ (мм)	120
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	час $_{14}$ (мм)	1150/1430
Уменьшенная высота вил	час $_{13}$ (мм)	90
Полная длина	л $_1$ (мм)	1898/1948
Длина до торца вил	л $_2$ (мм)	798
Общая ширина	б $_1$ (мм)	775

Размер вилки	s / e / l (мм)	54 × 180 × 1100 (1150)
Ширина вилки габаритная	б $_5$ (мм)	570/650
Ширина прохода для поддонов 1000x1200 в поперечнике	A $_{ул}$ (мм)	2098/2148
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	A $_{ул}$ (мм)	2198
Радиус поворота	ш $_a$ (мм)	1600
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	9 / 9,1
Скорость подъема с грузом / без груза	РС	0,11 / 0,15
Скорость опускания с грузом / без груза	РС	0,18 / 0,18
Рабочий тормоз		электромагнитное торможение
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость k $_5$	В / Ач	24/240
Вес батареи	Кг	235
Размер батареи д / ш / ч	мм	750 × 170 × 570
служебный вес (с аккумулятором)	Кг	1130

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм
* Опция: литиевая батарея CBD20SR 125 Ач (зарядное устройство 24 В / 50 А)