

XILIN CBD12W-LI ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА 1,2 ТОННЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота подъёма, мм	190
Габариты, мм	1650x550x1200
Материал колес	Полиуретан
Грузоподъемность, кг	1200
Длина вил, мм	1150
Ширина вил, мм	550
Вес, кг	140
Высота подхвата, мм	80
Мощность АКБ, вольт	48
Емкость АКБ, Ah	20
Скорость движения с грузом, км/ч	4
Скорость движения без груза, км/ч	4,5
Радиус поворота, мм	1452
Ширина прохода (1000x1200 паллет), мм	1850
Тип батареи	Литий-ионный

XILIN CBD15W-LI ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА 1.5 ТОННЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота подъёма, мм	80
Габариты, мм	1650x550x1200
Материал колес	Полиуретан
Грузоподъемность, кг	1500
Длина вил, мм	1150
Ширина вил, мм	550
Высота подхвата, мм	80
Мощность АКБ, вольт	48
Емкость АКБ, Ah	20
Скорость движения с грузом, км/ч	4
Скорость движения без груза, км/ч	4,5
Радиус поворота, мм	1452
Тип батареи	Li-ion

ОПИСАНИЕ

XILIN CBD15W-Li электрическая тележка, имеет грузоподъемность 1,5 тонны, длина вил составляет 1150 мм. Мощность 48 вольт, емкость аккумуляторной батареи 20 ампер.

XILIN CBD20R-I ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА 2 ТОННЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота подъёма, мм

Грузоподъемность, кг	202
Длина вил, мм	2000
Скорость движения с грузом, км/ч	1150
Скорость движения без груза, км/ч	7
Радиус поворота, мм	7.1
	8/20

ОПИСАНИЕ

Электрическая тележка с платформой для оператора XILIN CBD20R-I имеет грузоподъемность 2000 кг, длина вил при этом составляет 1150 мм.

XILIN CBD20R-III ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА 2 ТОННЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Размер ведущих колес, мм	250x80
Грузоподъемность, кг	2000
Ширина вил, мм	550
Длина тележки, мм	1767
Высота подхвата, мм	85
Мощность АКБ, вольт	24
Емкость АКБ, Ah	200
Скорость движения с грузом, км/ч	7
Скорость движения без груза, км/ч	7,1
Радиус поворота, мм	1560
Ширина прохода (1000x1200 паллет), мм	2000

ОПИСАНИЕ

Тележка электрическая XILIN CBD20R-III с платформой для оператора является моделью тележек, предназначенных для перемещения груза, включает в себя удобную платформу для оператора, ускоряющую процесс работы, данная тележка XILIN CBD20R-III имеет грузоподъемность 2000, емкость аккумулятора 200 ампер, с мощностью 24 вольт

XILIN CBD25R-I ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ТЕЛЕЖКА С ПЛАТФОРМОЙ ДЛЯ ОПЕРАТОРА 2.5 ТОННЫ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Высота подъёма, мм	202
Грузоподъемность, кг	2500
Длина вил, мм	1150
Ширина вил, мм	550
Длина тележки, мм	1873
Высота тележки, мм	1430
Вес, кг	720
Емкость АКБ, Ah	240
Скорость движения с грузом, км/ч	6,7
Скорость движения без груза, км/ч	6,8
Радиус поворота, мм	1750
Центр загрузки, мм	600

ОПИСАНИЕ

XILIN CBD25R-I электрическая тележка с платформой для оператора 2,5 тоны. Тележка применяется в торговле, на складах и производстве в качестве устройства для транспортировки груза. Длинна вил составляет 1150 мм/час, максимальная скорость движения 6.7 км/час, грузоподъемность 2500 кг.