

CBD15



ЛИТИЙ-ИОННАЯ ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПОДДОНОВ

Внутри помещений используется литий-ионная тележка для перевозки поддонов, габариты которой аналогичны габаритам ручной тележки для перевозки поддонов, имеют маленький радиус поворота, она очень легкая и простая в эксплуатации.

Вариант :

- Емкость литиевой батареи: 24 В / 20 Ач.
- Рукоятка Ruvi с переключателем хулигана.
- Высококачественный аварийный выключатель (как кнопочный выключатель).
- отдельное коромысло создает одинаковую нагрузку для длительного использования.
- Рабочее колесо с горизонтально установленным двигателем, удобно в обслуживании.
- Разъем для внешнего зарядного устройства, может заряжать отдельно, даже если аккумулятор разряжен.
- Ролик с одной вилкой.
- Большая емкость аккумулятора: 24 В / 30 Ач (ЛИТИЕВЫЙ)
- Входной ролик
- Ролик двойной вилки

Модель

CBD15

Грузоподъемность	Q (кг)	1500
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	600
Высота вил в опущенном состоянии	час 13 (мм)	80
Размер передних шин	мм	φ210X70
Размер задней шины	мм	φ80X93 / φ80X70
Максимум. высота подъема	час 3 (мм)	110
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	час 14 (мм)	635/1200
Полная длина	л 1 (мм)	1580/1650
Длина до торца вил	л 2 (мм)	430
Общая ширина	б 1 (мм)	550/685
Размеры вилки	s / e / l (мм)	53/160/1150 (1220)
Ширина вилки габаритная	б 5 (мм)	550/685
Ширина прохода для поддонов 1000x1200 в поперечнике	A ул (мм)	2180/2250
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	A ул (мм)	2050/2085
Радиус поворота	W а (мм)	1380/1450
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	4,3 / 4,5
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость К 5	В / Ач	24/20
Вес батареи	Кг	5.5
Служебный вес (с аккумулятором)	Кг	114

* Дополнительная батарея: 24 В / 30 Ач 1 кг = 2,205 фунта / дюйм 1 дюйм = 25,40 мм