

CDD10R-ES/CDD12R-ES



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕР С НАЧАЛЬНЫМ ПОДЪЕМОМ

• Этот электрический штабелеукладчик CDD10R-E (S) для легких режимов работы в двухпаллетном исполнении с подъемным рычагом 1000 кг и подъемом мачты 1000 кг (максимальный общий вес груза составляет 1000 кг). Специально разработан для интенсивных складских операций на малоэтажных складах. Это лучшее решение для плавного проезда через дверь или пристань на неровной поверхности.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактный дизайн и небольшие размеры обеспечивают отличный обзор.
- 4-точечная опорная конструкция с боковым румпелем, низкий центр тяжести и отличная устойчивость.
- Конструкция с двумя поддонами: одновременная обработка двух поддонов, первоначальный подъем грузовой стойки увеличивает дорожный просвет, что позволяет легко преодолевать пандусы, перегрузочные мосты и мост.
- С приводным колесом напольного типа, малым радиусом поворота, пыленепроницаемым водонепроницаемым двигателем, простым в обслуживании.
- С хорошими характеристиками торможения на рампе эффективный электромагнитный стояночный тормоз.
- BDI с устройством защиты от отключения низкого напряжения, защищает аккумулятор и продлевает срок службы аккумулятора.
- Высота балансирующего колеса регулируется, что обеспечивает срок службы ведущего колеса.
- Низкий уровень шума с тихим двигателем.

Модель		CDD10R-ES	CDD12R-ES
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	1000	1200
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	600	600
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	x (мм)	788	788
Размер передних шин	мм	φ195X70	φ195X70
Размер задней шины	мм	φ80X70	φ80X70
Дополнительные колеса (габариты)	мм	φ150X60	φ150X60
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1x 1/4	1x 1/4
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	2122/1872/2122/2272	2122/1872/2122/2272
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	1600/2500/3000/3300	1600/2500/3000/3300
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	2122/3092/3592/3892	2122/3092/3592/3892
Начальный подъем	h5 (мм)	120	120
Полная длина	l1 (мм)	1709/1789	1709/1789
Длина до торца вил	l2 (мм)	639	639
Общая ширина	b1 (мм)	800	800
Размеры вилки	s / e / l (мм)	60/180/1070 (1150)	60/180/1070 (1150)
Ширина вилки габаритная	b5 (мм)	570	570
Ширина прохода для поддонов 1000x1200 в поперечнике	Ast (мм)	2286	2286
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2224	2224
Радиус поворота	wa (мм)	1450	1450
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	4,5 / 5	4,5 / 5
Скорость подъема с грузом / без груза	PC	0,11 / 0,14	0,09 / 0,14
Скорость опускания с грузом / без груза	PC	0,12 / 0,10	0,12 / 0,10
Напряжение АКБ, номинальная емкость K20	B / Ач	24/105 (125)	24/105 (125)
Вес батареи	кг	60.8	60.8
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм	329X172X214	329X172X214
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	605/670/690/702	675/740/760/775

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм