

CDD10B-III / CDD15B-III

ПОЛУЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕУКЛАДЧИК



Модель		CDD10B -III (вилка габаритная)	CDD15B -III (вилки общие)
Грузоподъемность	Q (кг)	1000	1500
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	500	500
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	x (мм)	802	802
Размер передних шин	мм	φ180x50	φ180x50
Размер задней шины	мм	φ80x77	φ80x77
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		2/2	2/2
Высота вил в опущенном состоянии	h13 (мм)	90	
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	2090/1840/2090/2240/2340	
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	1600/2500/3000/3300/3500	
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	2090/3060/3560/3860/4060	

Полная длина	l1 (мм)	1678	1740
Длина до торца вил	l2 (мм)	608	670
Общая ширина	b1 (мм)	800	800
Размеры вилки	s / e / l (мм)	60/170/1070	60/170/1070
Ширина вилки габаритная	b5 (мм)	570/695	570/695
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2267	2347
Радиус поворота	wa (мм)	1425	1505
Скорость подъема с грузом / без груза	PC	0,07 / 0,10	0,07 / 0,10 (0,06 / 0,10)
Скорость опускания с грузом / без груза	PC	0,15 / 0,12	0,12 / 0,15 (0,15 / 0,12)
Рабочий тормоз		механический	механический
Напряжение АКБ, номинальная емкость K5	B / Ач	12/120	24/120 (12/120)
Вес батареи	кг	45	45
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм	360x170x250	360x170x250
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	355/410/445/475/495	405/475/480/530/550

Модель		CDD10B-III (Регулируемые вилки)	CDD15B-III (Регулируемые вилки)
Грузоподъемность	Q (кг)	1000	1500
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	500	500
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	x (мм)	745	745
Размер передних шин	мм	φ180x50	φ180x50
Размер задней шины	мм	φ80x77	φ80x77
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		2/2	2/2
Высота вил в опущенном состоянии	h13 (мм)	90	
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	2090/1840/2090/2240/2340	
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	1600/2500/3000/3300/3500	

Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	2090/3060/3560/3860/4060	
Полная длина	l1 (мм)	1735	1835
Длина до торца вил	l2 (мм)	665	765
Общая ширина	b1 (мм)	800	800
Размеры вилки	s / e / l (мм)	60/142/1070	60/142/1070
Ширина вилки габаритная	b5 (мм)	295-930	295-930
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2267	2347
Радиус поворота	wa (мм)	1425	1505
Скорость подъема с грузом / без груза	PC	0,07 / 0,10	0,07 / 0,10 (0,06 / 0,10)
Скорость опускания с грузом / без груза	PC	0,15 / 0,12	0,12 / 0,15 (0,15 / 0,12)
Рабочий тормоз		механический	механический
Напряжение АКБ, номинальная емкость K5	B / Ач	12/120	24/120 (12/120)
Вес батареи	кг	45	45
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм	360x170x250	360x170x250
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	385/440/475/505/525	435/510/535/560/580

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм

Вариант АКБ для CDD15B-III: 24V / 120Ah