

CDD15B-E



ПОЛУЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕУКЛАДЧИК

- Скорость подъема и опускания регулируется с помощью гидравлического управления выравниванием.
- Взрывозащищенный клапан, установленный в цилиндре, предотвращает травмы в случае выхода из строя гидравлического насоса.
- Совершенно новая конфигурация: установлен гидравлический насос мощностью 1,5 кВт (ручное опускание с регулируемой скоростью).
- С большой аккумуляторной батареей.
- Рулевой механизм, приводимый в движение цепями, требует небольшого усилия на рулевом колесе для удобной работы.
- Ножной тормоз более быстрый, удобный и экономичный.
- Дополнительные вилы: стационарные вилы, регулируемые вилы, кованые вилы.
- приняты пластинчатые цепи с высокой прочностью. Обеспечьте безопасность и стабильность.

Модель		CDD15B-E
Номинальная нагрузка	Q (кг)	1500
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	400
Передний свес	x (мм)	650
Протектор	Y (мм)	1235
Нагрузка на ось, передняя / задняя, груженная	кг	375/1540
Нагрузка на ось, передняя / задняя, без нагрузки	кг	280/135

Колесо		НЕЙЛОН
Размер переднего колеса	мм	φ180 × 50
Размер заднего колеса	мм	φ80 × 78
Номер колеса, передний / задний		2/2
Протектор передний	б ₁₀ (мм)	700
Протектор, задний	б ₁₁ (мм)	420
Высота мачты в опущенном состоянии	час ₁ (мм)	2100/1850/2100/2250/2350
Высота подъема	час ₃ (мм)	1600/2500/3000/3300/3500
Максимальная высота мачты в выдвинутом состоянии	час ₄ (мм)	2100/3060/3560/3860/4060
Высота, пониженная	час ₁₃ (мм)	90
Полная длина	л ₁ (мм)	1745
Длина до лица вилки	л ₂ (мм)	1070
Габаритная ширина кузова грузовика	б ₁ (мм)	960
Размер вилки	s / e / l (мм)	60 × 142 × 1070
0 общая ширина вилки	б ₅ (мм)	300-930
Расстояние между колесной базой и землей	м ₂ (мм)	15
Ширина прохода для поддонов 1000x1200 в поперечнике	A _{ул} (мм)	2288
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	A _{ул} (мм)	2267
Радиус поворота	ш _а (мм)	1425
Скорость подъема с грузом / без груза	РС	0,05 / 0,08
Скорость спуска с грузом / без груза	РС	0,1 / 0,09
Движущийся тормоз		Механический тормоз
Мощность подъемного двигателя	кВт	1.5
Напряжение аккумулятора / номинальная емкость	В / Ач	12/120
Вес батареи	Кг	45
Размер батареи (ДхШхВ)	мм	360 × 170 × 250
Служебный вес (с аккумулятором)	Кг	335/395/415/425/435

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм