

CDDK10 / CDDK12 / CDDK15



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕУКЛАДЧИК

Электрический штабелеукладчик портативного типа представляет собой экономичное решение для приложений, связанных со средним подъемом и транспортировкой поддонов на короткие расстояния.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ:

- Двигатель переменного тока исключает замену угольной щетки.
- Многофункциональный дисплей с BDI и счетчиком моточасов.
- Аккумулятор сбоку прост в обслуживании.
- Амортизирующая подушка для бесшумной работы.
- Аварийное реверсивное устройство оснащено ручкой для обеспечения безопасности.
- Функция автоматического замедления делает работу более безопасной.
- Встроенный предохранительный клапан предохраняет тележки от перегрузок, повышает надежность.
- С тормозом в вертикальном и горизонтальном положении рукоятки, повышающим безопасность погрузчика.
- Аварийный выключатель питания.
- Переключатель низкой скорости в форме черепахи.
- Бесступенчатое регулирование скорости.

ОПТИМАЛЬНОЕ КОНСТРУКЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ:

- Низкий центр масс обеспечивает стабильную работу.
- Вертикальное ведущее колесо обеспечивает удобство обслуживания и небольшой радиус поворота.
- Водонепроницаемая и пыленепроницаемая конструкция двигателя обеспечивает более прочное и надежное торможение и двигатель.
- Мачта и рама съемные и заменяемые.
- Полный свободный подъем, подходит для дома с низкой крышей. (Грузовик с высотой подъема 3М может войти в дверь 2М)

ОБСЛУЖИВАНИЕ:

- Настройка защиты от низкого напряжения продлевает срок службы батареи.
- Концентрированная конструкция электронных компонентов упрощает схему и упрощает сборку, отладку и обслуживание.

Модель		CDDK15-I	CDDK15-II
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	1500	1500
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	600	600
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	x (мм)	672	672
Высота вил в опущенном состоянии	h13 (мм)	85	85
Размер передних шин	мм	φ250x70	φ250x70
Размер задней шины	мм	φ80x84	φ80x84
Дополнительные колеса (габариты)	мм	φ150x60	φ150x60
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1x 2/4	1x 2/4
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	1735/1985/2135/2235/2050/2210/2410	
Свободный подъем (опция 2500 ~ 3500 мм)	h2 (мм)	1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940	
Максимум. Высота подъема	h2 (мм)	2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600	
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	2955/3455/3755/3955/5030/5510/6110	
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	h14 (мм)	1150/1450	1150/1450
Полная длина	l1 (мм)	2020/2100	2020/2100
Длина до торца вил	l2 (мм)	950	950
Общая ширина	b1 (мм)	850	850
Размеры вилки	s / e / l (мм)	60/180/1070 (1150)	60/180/1070 (1150)
ширина вилки габаритная	b5 (мм)	570/695	570/695

Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2515	2515	
Радиус поворота	wa (мм)	1655	1655	
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	7 / 7.1	7 / 7.1	
Скорость подъема с грузом / без груза	РС	0-0,16 / 0-0,24	0,11 / 0,16	
Скорость опускания с грузом / без груза	РС	0-0,39 / 0-0,26	0,14 / 0,19	
Напряжение АКБ, номинальная емкость К5	В / Ач	24/300	24/240	24/300 (опция)
Вес батареи	кг	260	220	260
Размеры батареи лв / ч	мм	625x248x545	675x248x500	675x248x545 (опция)
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	1330/1340/1350/1370/1530/1560/1595	1240/1270/1285/1490/1520/1560/15801	

Модель		CDDK10-III	CDDK12-III	CDDK15-III
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	1000	1200	1500
Расстояние до центра нагрузки	с (мм)	500	500	600
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	х (мм)	600	600	697
Высота вилок в опущенном состоянии	h13 (мм)	90	90	90
Размер передних шин	мм	φ250x70	φ250x70	φ250x70
Размер задней шины	мм	φ80x70	φ80x70	φ80x70
Дополнительные колеса (габариты)	мм	φ150x60	φ150x60	φ150x60
колеса, номер передних задних (х = ведущие колеса)		1х 2/4	1х 2/4	1х 2/4
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	2087/1837/2087/2237	2087/1837/2087/2237	2087/1837/2087/2237

Максимум. Высота подъема	h3 (мм)	1600/2500/3000/3300	1600/2500/3000/3300	1600/2500/3000/3300
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	2087/3087/3587/3887	2087/3087/3587/3887	2087/3087/3587/3887
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	h14 (мм)	1150/1450	1150/1450	1150/1450
Полная длина	l1 (мм)	1955	1955	2025
Длина до торца вил	l2 (мм)	840	840	920
Общая ширина	b1 (мм)	850	850	850
Размеры вилки	s / e / l (мм)	60/170/1070 (1150)	60/170/1070 (1150)	60/170/1070 (1150)
Ширина вилки габаритная	b5 (мм)	570/695	570/695	570/695
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2440	2440	2520
Радиус поворота	wa (мм)	1575	1575	1655
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	7 / 7.1	7 / 7.1	7 / 7.1
Скорость подъема с грузом / без груза	PC	0,11 / 0,17	0,10 / 0,16	0,09 / 0,16
Скорость опускания с грузом / без груза	PC	0,15 / 0,16	0,15 / 0,16	0,15 / 0,16
Напряжение АКБ, номинальная емкость K5	B / Ач	24/120	24/120	24/200
Вес батареи	кг	90	90	160
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм	753x178x240	753x178x240	800x254x320
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	700/750/780/800	800/850/870/890	840/920/930/945

* Вес указан для аккумулятора на 240 Ач.

* Опция: с EPS размер ведущего колеса 250x80 мм.