# CDDK15S



## ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕР С НАЧАЛЬНЫМ ПОДЪЕМОМ

• Этот тяжелый штабелеукладчик включает две модели с номинальной грузоподъемностью 1500 кг. Специально разработан для интенсивного складирования на складах средней высоты. Груз в 2000 кг можно транспортировать с помощью функции начального подъема.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

• 4-точечная опорная конструкция с боковым румпелем, низкий центр тяжести и отличная устойчивость.
• Конструкция с двумя поддонами: одновременная обработка двух поддонов, первоначальный подъем грузовой стойки увеличивает дорожный просвет, что позволяет легко преодолевать пандусы, перегрузочные мосты и мостовые плиты.
• Вертикальное ведущее колесо, малый радиус поворота, пыленепроницаемый и водонепроницаемый двигатель, простое в обслуживании.
• Двигатель переменного тока без угольной щетки, хорошие характеристики торможения на рампе, эффективный электромагнитный стояночный тормоз.
• Свободная подъемная мачта с двумя боковыми цилиндрами обеспечивает широкий обзор для оператора.

| Модель | | CDDK15S | |
|---|---|---|---|
| Грузоподъемность / номинальная нагрузка | Q (кг) | 1500 | 1500 |
| Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | 600 | 600 |
| Расстояние под нагрузкой, от центра ведущей оси до вилки | x (мм) | 768 | 768 |
| Размер передних шин | мм | Ф250X70 | Ф250X70 |
| Размер задней шины | мм | Ф80X70 | Ф80X70 |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Дополнительные колеса (габариты) | мм | Ф150Х47 | Ф150Х47 |
| Колеса, номер передних задних (х = ведущие колеса) | | 1х 1/4 | 1х 1/4 |
| Высота с опущенной мачтой | час $_1$ (мм) | 1757/2007/2157/2257 | 2022/2182/2382 |
| Свободный лифт | час $_2$ (мм) | 1300/1550/1700/1800 | 1570/1740/1940 |
| Максимум. высота подъема | час $_3$ (мм) | 2500/3000/3300/3500 | 4500/5000/5600 |
| Начальный подъем | час $_5$ (мм) | 120 | 120 |
| Полная длина | л $_1$ (мм) | 2058 | 2058 |
| Длина до торца вил | л $_2$ (мм) | 988 | 988 |
| Общая ширина | б $_1$ (мм) | 850 | 850 |
| Размеры вилки | s / e / l (мм) | 60/180/1070 (1150) | 60/180/1070 (1150) |
| Ширина вилки габаритная | б $_5$ (мм) | 570/650 | 570/650 |
| Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине | A $_{ул}$ (мм) | 2575 | 2575 |
| Радиус поворота | W $_a$ (мм) | 1665 | 1655 |
| Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | 7 / 7.1 | 7 / 7.1 |
| Скорость подъема с грузом / без груза | РС | 0,11 / 0,16 | 0,11 / 0,16 |
| Скорость опускания с грузом / без груза | РС | 0,12 / 0,12 | 0,12 / 0,12 |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K $_5$ | В / Ач | 24/240 | 24/300 |
| Вес батареи | кг | 220 | 260 |
| Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | 675Х254Х500 | 675Х254Х500 |
| Служебный вес (с аккумулятором) | кг | 1260 | 1260 |

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм
1. С начальным подъемом.
2. Рассчитано для высоты 3000мм, вилки 1070мм.
* Опция: литиевая батарея 125 Ач (зарядное устройство 24 В / 50 Ач) / 225 Ач (зарядное устройство 24 В / 100 А)