CDDK20







ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕР ДЛЯ ТЯЖЕЛЫХ УСЛОВИЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ

Безопасность и продуктивность:
● Электродвигатель переменного тока исключает замену угольной щетки.
● Многофункциональный дисплей с BDI и счетчиком моточасов.
● Аккумулятор сбоку прост в обслуживании.
● Демпфирующая подушка для малошумной работы;
● Аварийное реверсивное устройство в рукоятке обеспечивает повышенную безопасность всей операции.
● Функция автоматического замедления делает работу более безопасной.
● Встроенный предохранительный клапан предохраняет тележки от перегрузок, повышает надежность.
● Торможение осуществляется при вертикальном и горизонтальном положении ручки, что увеличивает безопасность грузовика.
● Выключатель аварийного питания.
● Переключатель низких скоростей в форме черепахи.
● Бесступенчатая регулировка скорости.
● Опоры с обеих сторон для мачты триплекс (мачта Duplex без опор).

Оптимальный структурный дизайн:
● Низкий центр тяжести обеспечивает стабильную работу.
● Вертикальное ведущее колесо обеспечивает удобство обслуживания и небольшой радиус поворота. Водонепроницаемая и пыленепроницаемая конструкция двигателя делает торможение и двигатель более прочными и надежными.
● Мачта и рама съемные и заменяемые.
● Полный свободный подъем, пригоден для работы в домах с низкой крышей.

Удобство обслуживания:
● Настройка защиты от низкого напряжения продлевает срок службы батареи.
● Концентрированная конструкция электронных компонентов упрощает схему и обеспечивает легкий доступ для сборки, отладки и обслуживания,
● Технология CANbus снижает сложность проводки и повышает надежность.
● Элемент Холла снижает износ компонентов, что приводит к увеличению срока службы компонентов.

Модель		CDDK20	CDDK20 (6,5 м)
Грузоподъемность	Q (кг)	2000	2000
Центр нагрузки	c (мм)	600	500
Расстояние загрузки	x (мм)	672	672
Размер передних шин	мм	φ250 × 80 (EPS)	φ250 × 80 (EPS)
Размер задней шины	мм	φ80 × 84	φ80 × 84
Дополнительные колеса (габариты)	мм	φ150 × 60	φ150 × 60
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1x 2/4	1x 2/4
Высота с опущенной мачтой	час $_1$ (мм)	1735/1985/2135/2235/2050 /2210/2410	2710
Свободный лифт	час $_2$ (мм)	~ / ~ / ~ / ~ / 1570/1740/1940	2240
Максимальная высота подъема	час $_3$ (мм)	2500/3000/3300/3500/4500 /5000/5600	6500
Высота с выдвинутой мачтой	час $_4$ (мм)	2955/3455/3755/3955/5030 /5510/6110	7050
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	час $_{14}$ (мм)	1150/1450	1150/1450
Высота вил в опущенном состоянии	час $_{13}$ (мм)	90	90
Полная длина	л $_1$ (мм)	2020/2100	2100/2180
Длина до торца вил	1 $_2$ (мм)	950	950
Общая ширина	б $_1$ (мм)	850	950
Размеры вилки	s / e / l (мм)	60/180/1070 (1150)	60/180/1070 (1150)
Ширина вилки габаритная	б $_5$ (мм)	570/695	570/695
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	A $_{ул}$ (мм)	2515	2595
Радиус поворота	ш $_a$ (мм)	1655	1735
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	7 / 7.1	7 / 7.1
Скорость подъема с грузом / без груза	PC	0,11 / 0,16	0,11 / 0,16
Скорость опускания с грузом / без груза	PC	0,12 / 0,11	0,12 / 0,11
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K $_5$	В / Ач	24/300	24/300
Вес батареи	кг	300	300
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм	675 × 248 × 545	675 × 248 × 545

Служебный вес (с аккумулятором)	кг	1280/1320/1350/1640/1680 /1720/2020	1850

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм

* Опция: CDDK20 (6,5 м) с вилкой 695 мм без стабилизатора.

У EPS размер ведущего колеса 250x80 мм.