

CDDR15S



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕР С НАЧАЛЬНЫМ ПОДЪЕМОМ

• Этот тяжелый штабелеукладчик включает две модели с номинальной грузоподъемностью 1500 кг. Специально разработан для интенсивного складирования на складах средней высоты. Груз в 2000 кг можно транспортировать с помощью функции начального подъема.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- 4-точечная опорная конструкция с боковым румпелем, низкий центр тяжести и отличная устойчивость.
- Конструкция с двумя поддонами: одновременная обработка двух поддонов, первоначальный подъем грузовой стойки увеличивает дорожный просвет, что позволяет легко преодолевать пандусы, перегрузочные мосты и мостовые плиты.
- Вертикальное ведущее колесо, малый радиус поворота, пыленепроницаемый и водонепроницаемый двигатель, простое в обслуживании.
- Двигатель переменного тока без угольной щетки, хорошие характеристики торможения на рампе, эффективный электромагнитный стояночный тормоз.
- Свободная подъемная мачта с двумя боковыми цилиндрами обеспечивает широкий обзор для оператора.

Модель		CDDR15S	
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	1500	1500
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	600	600
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	x (мм)	697	697
Размер передних шин	мм	Φ250X70	Φ250X70

Размер задней шины	мм	Ф80Х70	Ф80Х70
Дополнительные колеса (габариты)	мм	φ150 × 60	φ150 × 60
Колеса, номер передних задних (х = ведущие колеса)		1х 1/4	1х 1/4
Высота с опущенной мачтой	час 1 (мм)	1757/2007/2157/2257	2022/2182/2382
Свободный лифт	час 2 (мм)	1300/1550/1700/1800	1570/1740/1940
Максимум. высота подъема	час 3 (мм)	2500/3000/3300/3500	4500/5000/5600
первоначальный лифт	час 5 (мм)	120	120
Полная длина	л 1 (мм)	1982	1982
Длина до торца вил	л 2 (мм)	878	878
Общая ширина	б 1 (мм)	820	820
Размеры вилки	s / e / l (мм)	60/180/1070 (1150)	60/180/1070 (1150)
Ширина вилки габаритная	б 5 (мм)	570/650	570/650
Ширина прохода для поддонов 800х1200 по длине	А ул (мм)	2500	2500
Радиус поворота	W а (мм)	1575	1575
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	5,8 / 6	5,8 / 6
Скорость подъема с грузом / без груза	РС	0,11 / 0,16	0,11 / 0,16
Скорость опускания с грузом / без груза	РС	0,12 / 0,12	0,12 / 0,12
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость К 5	В / Ач	24/240	24/240
Вес батареи	кг	220	220
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм	675Х254Х500	675Х254Х500
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	1205	1205

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм

1. С начальным подъемом.

2. Рассчитано для высоты 3000мм, вилки 1070мм.

* Опция: литиевая батарея 125 Ач (зарядное устройство 24 В / 50 Ач) / 225 Ач (зарядное устройство 24 В / 100 А)