

CDD10RDS-E / CDD12RDS-E



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕР С НАЧАЛЬНЫМ ПОДЪЕМОМ

Двухэтажные грузовики типа CDD10RDS-E с очень маленьким шасси широко используются в узких и ограниченных складских помещениях, например, в грузовых фургонах и лифтах.

Модель		CDD10RDS-E	CDD12RDS-E
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	1000	1200
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	600	600
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущей оси до вилки	x (мм)	812	812
Размер передних шин	мм	φ195 × 70	φ195 × 70
Размер задней шины	мм	φ80 × 70	φ80 × 70
Дополнительные колеса (габариты)	мм	φ150 × 60	φ150 × 60
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1x 1/4	1x 1/4
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	2050/2400	2050/2400
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	1600/1950	1600/1950
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	2060/2410	2060/2410
Начальный подъем	h5 (мм)	120	120
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	h14 (мм)	670/1300	670/1300

Высота, пониженная	h13 (мм)	90	90
Полная длина	l1 (мм)	1690/1770	1690/1770
Длина до торца вил	l2 (мм)	619	619
Общая ширина	b1 (мм)	800	800
Размеры вилки	S / e / l (мм)	60/180/1070 (1150)	60/180/1070 (1150)
Ширина вилки габаритная	b5 (мм)	570	570
Ширина прохода для поддонов 1000x1200 в поперечнике	Ast (мм)	2286	2286
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2224	2224
Радиус поворота	Wa (мм)	1450	1450
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	4,5 / 5	4,5 / 5
Скорость подъема с грузом / без груза	PC	0,11 / 0,14	0,11 / 0,14
Скорость опускания с грузом / без груза	PC	0,12 / 0,10	0,12 / 0,10
Напряжение АКБ, номинальная емкость K5	B / Ач	24/105 (125)	24/105 (125)
Вес батареи	кг	60.8	60.8
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм	329 × 172 × 214	329 × 172 × 214
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	640	685

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм