

CPD10A / CPD10B



ВИЛОЧНЫЙ ПОГРУЗЧИК С УЗКИМ ПРОХОДОМ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Усовершенствованная система управления переменным током с полевым МОП-транзистором обеспечивает плавное и точное управление скоростью движения.
- Малый радиус поворота, простота и удобство в эксплуатации.
- Отсек с опорой снижает утомляемость оператора.
- С системой рекуперативного торможения для движения и электронной тормозной системой для парковки.
- Установка защиты от низкого заряда батареи продлевает срок службы.
- С выключателем на полу, чтобы отключить питание, когда оператор покидает кабину ногой.
- Подъемные цилиндры на обеих мачтах обеспечивают лучший обзор.

EPS предлагает следующие преимущества:

- Автоматический сброс рулевого колеса.
- Скорость движения автоматически снижается при повороте руля.
- Показать углы поворота на дисплее

Модель		CPD10A	CPD10AC	CPD10B	CPD10BC	CPD10BZ
Власть		аккумулятор	аккумулятор	аккумулятор	аккумулятор	аккумулятор
Емкость / номинальная нагрузка	Q (кг)	1000	1000	1000	1000	1000

Расстояние до центра нагрузки	с (м м)	600	600	500	500	500
Максимум. высота подъема	h3 (м м)	3000	3000	5000	5000	5000
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	х (м м)	140	205	180	210	186
Размер передних шин	мм	Φ250x80	Φ250x80	Φ250x80	Φ250x80	Φ250x80
Размер задней шины	мм	Φ280x100	Φ280x100	Φ280x100	Φ280x100	Φ280x100
Вариация бокового переключателя, влево / вправо	мм	0	100/100	0	100/100	0
Высота с опущенной мачтой	h1 (м м)	2155	2155	2255	2255	2255
Свободный лифт	h2 (м м)	1600	1600	~	~	1600
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (м м)	3565	3565	5600	5600	5600
Высота потолочного ограждения (кабина)	h6 (м м)	2090	2090	2090	2090	2090
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	h14 (м м)	1000	1000	1000	1000	1000
Полная длина	l1 (м м)	2210	2270	2250	2290	2290
Общая ширина	b1 (м м)	890	890	890	890	890
Размеры вилки	s / e / l (м м)	35/100/95 0	35/100/95 0	35/100/95 0	35/100/95 0	35/100/95 0
Вилочная каретка DIN 15173, класс / тип A, B		II / A	II / A	II / A	II / A	II / A
Ширина каретки вилочного захвата	b3 (м м)	560	560	560	560	560
Дорожный просвет, центр колесной базы	m2 (м м)	50	50	50	50	50

Ширина прохода для поддонов 1000x1200 в поперечнике	Ast (м м)	2700	2760	2750	2820	2800
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (м м)	2810	2870	2860	2930	2910
Радиус поворота	Wa (м м)	1200	1200	1250	1300	1300
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	5,8 / 6,0	5,8 / 6,0	5,8 / 6,0	5,8 / 6,0	5,8 / 6,0
Скорость подъема с грузом / без груза	PC	0,11 / 0,15	0,11 / 0,15	0,15 / 0,25	0,15 / 0,25	0,15 / 0,25
Скорость опускания с грузом / без груза	PC	0,15 / 0,11	0,15 / 0,11	0,08 / 0,10	0,08 / 0,10	0,08 / 0,10
Напряжение АКБ, номинальная емкость K5	В / Ач	24/360	24/360	24/360	24/360	24/360
Вес батареи	Кг	355	355	355	355	355
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм	610x278x740	610x278x740	610x278x740	610x278x740	610x278x740
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	2120	2180	2230	2320	2350

* Опция: литиевая батарея 250 Ач (зарядное устройство 24 В / 100 А)

Замечание :

- CPD10AC / CPD10BC с боковым переключателем.
- CPD10BZ с мачтой полного свободного подъема.