

CPD15R



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ШТАБЕЛЕР С ПРОТИВОВЕСОМ

СТРУКТУРНАЯ

- Два подъемных цилиндра размещены на внешних сторонах мачты.
- Германия импортировала мачту из специальной стали.
- Вертикальное ведущее колесо, эффективность вождения, простота установки и обслуживания.
- Компактная конструкция и низкая гравитация.

ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Крышка аккумуляторного отсека с магнитом, проста в установке и обслуживании.
- Система управления переменного тока, низкий уровень шума, меньше обслуживания.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Тяговый двигатель с преобразователем частоты переменного тока: компактная конструкция, хорошая производительность, рекуперативное торможение и простота обслуживания.
- Система наклона вил, удобная для загрузки и штабелирования.
- Аккумулятор высокой емкости обеспечивает надежную и длительную работу.
- Измеритель с BDI, продлевающий время использования батареи.
- Тормозная система сочетает в себе магнитный тормоз и рекуперативный тормоз, что значительно продлевает срок службы фрикционного диска.
- С выключателем аварийного останова и кнопкой блокировки электричества, а также рычагами управления несколькими клапанами, эргономичными для работы.
- Регулируемый регулирующий клапан может регулировать скорость опускания мачт.

МОДЕЛЬ		CPD15R (EPS)	CPD15R
Грузоподъемность	Q (кг)	1500	1500
Центр нагрузки	c (мм)	500	500
Расстояние загрузки	x (мм)	130	130
Размер передних шин	мм	Φ280 × 100	Φ250 × 70
Размер задней шины	мм	Φ200 × 100	Φ200 × 100
Размер балансирующего колеса	мм	~	Φ150 × 60
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)	мм	1x / 2	1x 2/2
Вилы, наклон вперед / назад		3/6	3/6
Высота с опущенной мачтой	час 1 (мм)	1735/1985/2235/1895/2085/2235/2435	1735/1985/2235/1895/2085/2235/2435
Свободный подъем (опция)	час 2 (мм)	0/0/0/1400/1500/1670/1870	0/0/0/1400/1500/1670/1870
Максимум. высота подъема	час 3 (мм)	2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600	2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600
Высота с выдвинутой мачтой.	час 4 (мм)	3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600	3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	час 14 (мм)	1160/1460	1160/1460
Полная длина	л 1 (мм)	2660	2660
Длина до лицевой стороны вилки	л 2 (мм)	1700	1700
Общая ширина	б 1 (мм)	990	990
Размер вилки	s / e / l (мм)	35/100/950 (1070)	35/100/950 (1070)
ширина вилки габаритная	б 3 (мм)	220-680	220-680
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	A ул (мм)	3120	3120
Радиус поворота	ш а (мм)	1600	1600
Скорость движения с грузом / без земли	Км / ч	6,8 / 7	6,8 / 7
Скорость подъема с грузом / без земли	PC	0-0,12 / 0-0,16	0-0,12 / 0-0,16
Скорость опускания с грузом / без земли	PC	0-0,45	0-0,45
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K ₅	B / Aч	24/280	24/280
Вес батареи	кг	300–360	300–360
Размеры аккумулятора (д / ш / в)	мм	812x270x535	812x270x535
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	2030	2030

* Опция: размер ведущего колеса из пенополистирола 250x80 мм.
Литиевая батарея 225 Ач (Зарядное устройство 24 В / 100 А)
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм