# CQD15L



## РИЧТРАК ПОСТОЯННОГО ТИПА

● Погрузчик с противовесом и ричем серии CQD с инновационным дизайном и функциональностью, ориентирован на конкретное применение, низким уровнем шума, отсутствием загрязнения окружающей среды и малым радиусом поворота. Широко используется для высоких полок в узкопроходных складах, супермаркетах и т. д.

## ПРЕИМУЩЕСТВА:

**Функции**

● Грузовик с небольшой шириной от 1020 до 1100 мм, радиусом поворота от 1700 до 1740 мм и узкой кабиной для обеспечения возможности использования грузовых автомобилей на стеллаже для въезда.
● Доступны варианты питания постоянного или переменного тока.
● Для ежедневного обслуживания аккумулятора НЕ НУЖНО подвешивать аккумуляторный ящик. Просто используя контроллер ручки батареи, вы можете автоматически снимать и заменять батарейный отсек.
● Оснащен двумя отдельными плавучими устройствами, что повышает устойчивость конструкции, снижает вес и продлевает срок службы ведущих колес.
● Полностью гидравлическая система рулевого управления с интегрированной конструкцией привода и рулевого управления обеспечивает легкое и гибкое рулевое управление с усилителем.
● Интегрированные приводные и токарные системы.
● Полностью гидравлическая система рулевого управления обеспечивает гибкость поворота и требует меньшего количества обслуживания.
● Дополнительная видеосистема высокого уровня размещает камеру на верхней раме, что позволяет оператору улучшить обзор.
● Система выбора высоты и позиционирования по высоте представляет собой конфигурацию высокого уровня с ручным и автоматическим управлением для автоматического позиционирования с помощью клавиатуры, что позволяет оператору выбрать подходящую высоту подъема (опция).

**Вариант**

● Система питания переменного тока.
● Гидравлический контроллер джойстика.
● ЖК-дисплей и камера.
● Система выбора высоты и положения по высоте.

| Модель | | | CQD15L | |
|---|---|---|---|---|
| Власть | | | аккумулятор | |
| Тип работы | | | стоя | |
| Емкость / номинальная нагрузка | Q (кг) | | 1500 | |
| Высота подъема | час $_3$ (мм) | 3000 | 5000 | 6200 |
| Расстояние до центра нагрузки | c (мм) | | 500 | |
| Ведущее колесо | мм | | Ф280 x100 | |
| Колесо вилки | мм | | Ф250x80 | |
| Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса) | | | 3,2 | |
| Наклон мачты / вилочной каретки вперед / назад | α, β (Град) | 3,5 (мачта) | 3,5 (вилки) | 3,5 (вилки) |
| Высота с опущенной мачтой | час $_1$ (мм) | 2086 | 2240 | 2640 |
| Свободный лифт | час $_2$ (мм) | ~ | 1700 | 2100 |
| Высота с выдвинутой мачтой | час $_4$ (мм) | 3800 | 5800 | 7000 |
| Высота потолочного ограждения (кабина) | час $_6$ (мм) | | 2200 | |
| Высота сиденья / высота стойки | час $_7$ (мм) | | 295 | |
| Высота дужек | час $_8$ (мм) | | 270 | |
| Полная длина | л $_1$ (мм) | | 2360 | |
| Длина (запрещающая вилка) | л $_2$ (мм) | | 1800 | |
| Общая ширина | б $_1$ (мм) | | 1020 | |
| Размеры вилки | s / e / л (мм) | | 35/100/1070 | |
| Достичь расстояния | l $_4$ (мм) | | 600 | |
| Ширина прохода для поддонов 1000x1200 в поперечнике | A $_{ул}$ (мм) | | 2800 | |
| Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине | A $_{ул}$ (мм) | | 2850 | |
| Радиус поворота | ш $_a$ (мм) | | 1700 | |
| Скорость движения с грузом / без груза | Км / ч | | 7 / 7.2 | |
| Скорость подъема с грузом / без груза | PC | | 0,2 / 0,4 | |
| Скорость опускания с грузом / без груза | PC | | 0,45 / 0,36 | |
| Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K $_5$ | В / Ач | | 48/400 | |
| Вес батареи | Кг | | 550 | |
| Размеры аккумулятора д / ш / в | мм | | 983x404x630 | |
| Служебный вес | Кг | 2340 | 2740 | 2840 |

* Опция: литиевая батарея 350 Ач (зарядное устройство 48 В / 100 Ач)