CQD15M



РИЧТРАК С СИДЕНЬЕМ

● Погрузчик с противовесом и ричем серии CQD с инновационным дизайном и функциональностью, ориентированной на конкретное применение, низким уровнем шума, отсутствием загрязнения окружающей среды и малым радиусом поворота. Широко используется для высоких полок в узкопроходных складах, супермаркетах и т. Д.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Функции

● Грузовик с небольшой шириной от 1020 до 1100 мм, радиусом поворота от 1700 до 1740 мм и узкой кабиной, чтобы грузовики можно было использовать в стойках для въезда.
● Доступны варианты питания постоянного или переменного тока.
● Для ежедневного обслуживания аккумулятора НЕ НУЖНО подвешивать аккумуляторный ящик. Просто используя контроллер ручки батареи, вы можете автоматически снимать и заменять батарейный отсек.
● Оснащен двумя отдельными плавучими устройствами, что повышает устойчивость конструкции, снижает вес и продлевает срок службы ведущих колес.
● Полностью гидравлическая система рулевого управления с интегрированной конструкцией привода и рулевого управления обеспечивает легкое и гибкое рулевое управление с усилителем.
● Интегрированные приводные и токарные системы.
● Полностью гидравлическая система рулевого управления обеспечивает гибкость поворота и требует меньшего количества обслуживания.
● Дополнительная видеосистема высокого уровня размещает камеру на верхней раме, что позволяет оператору улучшить обзор.
● Система выбора высоты и позиционирования по высоте представляет собой конфигурацию высокого уровня с ручным и автоматическим управлением для автоматического позиционирования с помощью клавиатуры, что позволяет оператору выбрать подходящую высоту подъема (опция).

Вариант

● Система питания переменного тока.
● Гидравлический контроллер джойстика.
● ЖК-дисплей и камера.
● Система выбора высоты и положения по высоте.

Модель		CQD15M		
Власть			аккумулятор	
Тип работы			сидящий	
Емкость / номинальная нагрузка	Q (кг)		1500	
Высота подъема	час $_3$ (мм)	3000	5000	6200
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)		500	
Ведущее колесо	мм		Ф280 x100	
Колесо вилки	мм		Ф285x80	
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)			3,2	
Наклон мачты / вилочной каретки вперед / назад	α, β (Град)	2.3 (мачта)	~	~
Высота с опущенной мачтой	час $_1$ (мм)	2086	2240	2640
Свободный лифт	час $_2$ (мм)	~	1700	2100
Высота с выдвинутой мачтой	час $_4$ (мм)	3800	5800	7000
Высота потолочного ограждения (кабина)	час $_6$ (мм)		2114	
Высота сиденья / высота стойки	час $_7$ (мм)		920	
Высота дужек	час $_8$ (мм)		270	
Полная длина	л $_1$ (мм)		2390	
Длина (запрещающая вилка)	л $_2$ (мм)		1850	
Общая ширина	б $_1$ (мм)		1100	
Размеры вилки	s / e / л (мм)		35/100/1070	
Достичь расстояния	l $_4$ (мм)		600	
Ширина прохода для поддонов 1000x1200 в поперечнике	A $_{ул}$ (мм)		2800	
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	A $_{ул}$ (мм)		2850	
Радиус поворота	ш $_a$ (мм)		1740	
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч		7 / 7.2	
Скорость подъема с грузом / без груза	PC		0,2 / 0,4	
Скорость опускания с грузом / без груза	PC		0,45 / 0,36	
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K $_5$	В / Ач		48/400	
Вес батареи	Кг		550	
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм		1092x336x650	
Служебный вес	Кг	2400	2800	2900

* Опция: литиевая батарея 350 Ач (зарядное устройство 48 В / 100 Ач)