

CQDH20C



ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ВИЛОЧНЫЙ РИКТРАК С ДВОЙНЫМИ НОЖНИЦАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Работает от большого приводного двигателя переменного тока, нет необходимости заменять угольную щетку, отличные пусковые характеристики с наклонной рампой.
- EPS в стандартной комплектации, обеспечивающая легкое и расслабляющее рулевое управление на каждом повороте.
- Две функции модели могут контролировать скорость подъема и опускания.
- Низкий центр тяжести, отличная устойчивость во время работы.
- Малый радиус поворота, хорошие характеристики поворота.
- Скорость движения и подъема регулируется одновременно.
- Система амортизаторов значительно снижает рабочий шум.
- Мачта с широким обзором и хорошей видимостью.
- С полным свободным подъемом, возможность работы в ограниченном пространстве.
- Импортный пропорциональный гидравлический клапан, регулируемая скорость подъема / опускания.
- Многофункциональный дисплей: состояние батареи, счетчик моточасов, код неисправности, состояние медленной работы и т. Д.
- Достижение расстояния 1000 мм двойными ножницами.
- Мачта закреплена на раме, когда вилы движутся вперед, мачта становится противовесом.
- Усовершенствованная электрическая система управления 36 В, меньший электрический ток, обеспечивающая надежность аккумуляторной системы.
- Высокая скорость подъема и опускания, на 300% быстрее, чем грузовик обычного типа.

Структура

- Аккумулятор сбоку, легко сменить и обслуживать.
- Технология CANbus снижает сложность проводки, делая линию четкой и упорядоченной. повышает надежность грузовика и прост в ремонте.
- Мачта может быть отделена.

CQDH20C (двойные ножницы)

Модель

Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	1600
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	600
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	x (мм)	63
Размер передних шин	мм	343x140 160x60x2
Размер задней шины	мм	125x82x4
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1x 2/4
Мачта / вилы, наклон вперед / назад	Град	2/5
Высота, пониженная	час 1 (мм)	2365/2763/2933/3743
Свободный лифт	час 2 (мм)	1225/1720/1890/2756
Максимум. высота подъема	час 3 (мм)	4500/6000/6500/9000
Высота с выдвинутой мачтой	час 4 (мм)	5604/7104/7604/10104
Высота потолочного ограждения	час 6 (мм)	2362
Общая ширина	б 1 / б 2 (мм)	1352/1070
Полная длина	л 1 (мм)	3250
Длина до торца вил	л 2 (мм)	2180
Длина лапы вилки от лицевой стороны до заднего конца	л 7 (мм)	2286
Размеры вилки	s / e / л (мм)	40x100x1070
Достичь расстояния	l 4 (мм)	1000
Ширина вилки габаритная	b 5 (мм)	200-920
Расстояние между колесной базой и землей	m 2 (мм)	40
Ширина прохода с поддоном 1000x1200 крест-накрест	A ул (мм)	3609
Ширина прохода с поддоном 800x1200 по длине	A ул (мм)	3667
Радиус поворота	ш а (мм)	2145
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	10,5 / 11
Скорость подъема с грузом / без груза	РС	0,29 / 0,29
Скорость опускания с грузом / без груза	РС	0,45 / 0,45

Напряжение аккумулятора, номинальная емкость К ₅	В / Ач	(36/700) / (36/700) / (36/700) / (36/1000)
Вес батареи	Кг	1200
Размеры батареи (ДхШхВ)	мм	978х537х765
Служебный вес (с аккумулятором)	Кг	5800

* Опция: доступна вилка с одинарным ножничным захватом.