CQDH12A-I / CQDH15A-I



ТИП УПРАВЛЕНИЯ С НЕСКОЛЬКИМИ КЛАПАНАМИ

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Компактная конструкция особенно подходит для использования на складах с очень узким проходом.
- Низкая гравитация, безопасность работы.
- С разборной платформой и защитным рычагом.
- Используйте мультиклапан гидравлического типа для управления подъемом / опусканием, вылетом вил и наклоном вил.
- Используйте ручку для управления грузовиком вперед и назад.
- Мачта и рама съемные и заменяемые.
- С малым радиусом поворота, с хорошими рабочими характеристиками.
- Многофункциональный дисплей с BDI и счетчиком моточасов.
- Расстояние вылета вилки одиночного ножничного типа составляет 500 мм. Вариант двойного вылета может достигать 1200 мм (вариант для CQDH15A)

Модель		CQDH12A-I (одинарные ножницы)	CQDH15A-I (одинарные ножницы)
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	1250	1500

Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	500	500
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	x (мм)	365 (двойная мачта) / 353 (тройная мачта)	287 (двойная мачта) / 315 (тройная мачта)
Размер передних шин	мм	φ250x80 150x62	φ250x80 150x62
Размер задней шины	мм	φ150x82x2	φ125x82X4
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1x 2/2	1x 2/4
Вилы, наклон вперед / назад		2/5	2/5
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	1853/2103/2353/2603/2163/ 2323/2483	1869/2119/2369/2619 /2179/2341/2499
Свободный лифт	h2 (мм)	~ / ~ / ~ / ~ / 1575/1700/1825	~ / ~ / ~ / ~ / 1575/1700/1825
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	2500/3000/3500/4000/4500/ 5000/5500	2500/3000/3500/4000 /4500/5000/5500
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	3381/3881/4381/4881/5381/ 5881/6381	3381/3881/4381/4881 /5381/5881/6381
Полная длина	l1 (мм)	2327/2327/2327/2327/2340/ 2340/2340	2364/2364/2364/2364 /2384/2384/2384
Длина до торца вил	l2 (мм)	1257/1270	1289 (двойная мачта) / 1314 (тройная мачта)
Общая ширина	b1 / b2 (мм)	1166–1266 / 950	1200-1300 / 950
Размеры вилки	s / e / l (мм)	35/100/1070	35/100/1070
Достичь расстояния	l4 (мм)	500	500
Ширина прохода с поддоном 1000x1200 в поперечнике	Ast (мм)	2731 [1] / 2740 [2]	2742 [1] / 2767 [2]
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2783 [1] / 2794 [2]	2806 [1] / 2830 [2]
Радиус поворота	wa (мм)	1658	1613 [1] / 1647 [2]
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	4,5 / 5 / 4,8 / 5	4,8 / 5
Скорость подъема с грузом / без груза	PC	0,12 / 0,15	0,095 / 0,12
Скорость опускания с грузом / без груза	PC	0,27 / 0,2	0,2 / 0,15
Напряжение АКБ, номинальная емкость k5	В / Ач	24/320	24/320 (460)
Вес батареи	кг	285	285 (360)
Размеры батареи	мм	812x270x535	812x270x575
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	1800/1850/1900/1900/1950/ 2000/2050	2250/2300/2350/2350 /2500/2550/2600

* Опция: литиевая батарея 225 Ач (зарядное устройство 24 В / 100 А)
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм