

CQDH15A-II/CQDH20A-II



ТИП РАЦИИ С МАГНИТНЫМ КЛАПАНОМ УПРАВЛЕНИЯ

Модель		CQDH15A-II (одиночные ножницы)	
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	1500	
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	500	
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	x (мм)	269/248	
Размер передних шин	мм	φ250x80	
Размер задней шины	мм	φ125x82X2	
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1x 2/4	
Вилы, наклон вперед / назад	°	2/5	
Высота с опущенной мачтой	час1 (мм)	1619/1869/2119/2369/2619	2179/2341/2499/2669
Свободный лифт	час2 (мм)	1575/1700/1825/2000	
Максимум. высота подъема	час3 (мм)	2000/2500/3000/3500/4000	4500/5000/5500/6000
Высота с выдвинутой мачтой	час4 (мм)	2881/3381/3881/4381/4881	5381/5881/6381/6881

Полная длина	л1 (мм)	2389	2430
Длина до торца вил	л2 (мм)	1319	1360
Общая ширина	б1 / б2 (мм)	1220/950	1300/950
Размеры вилки	s / e / л (мм)	35/100/1050	
Достичь расстояния	l4 (мм)	500	
Ширина прохода с поддоном 1000x1200 в поперечнике	Аул (мм)	2733	2770
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Аул (мм)	2800	2840
Радиус поворота	Wa (мм)	1588	1608
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	4,8 / 5	
Скорость подъема с грузом / без груза	РС	0,095 / 0,12	
Скорость опускания с грузом / без груза	РС	0,2 / 0,15	
Напряжение АКБ, номинальная емкость k5	В / Ач	24/320 (460)	
Вес батареи	кг	285 (360)	
Размеры батареи	мм	812x270x535 / 812x270x575	
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	2250/2250/2300/2350/2350	2500/2550/2600/2650

Модель		CQDH20A-II (одиночные ножницы)	
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	2000	
Расстояние до центра нагрузки	с (мм)	500	
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	х (мм)	265/262	
Размер передних шин	мм	φ250x80	
Размер задней шины	мм	φ125x82X2	
Колеса, номер передних задних (х = ведущие колеса)		1х 2/4	
Вилы, наклон вперед / назад	°	2/5	
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	1625/1875/2125/2375/2625	2185/2345/2505
Свободный лифт	h2 (мм)		1575/1700/1825
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	2000/2500/3000/3500/4000	4500/5000/5500
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	2897/3397/3897/4397/4897	5397/5897/6397

Полная длина	l1 (мм)	2450	2474
Длина до торца вил	l2 (мм)	1380	1404
Общая ширина	b1 / b2 (мм)	1220/950	1300/950
Размеры вилки	s / e / l (мм)	40/100/1050	
Достичь расстояния	l4 (мм)	500	
Ширина прохода с поддоном 1000x1200 в поперечнике	Ast (мм)	2828	2850
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2896	2919
Радиус поворота	Wa (мм)	1879	1899
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	4,8 / 5	
Скорость подъема с грузом / без груза	РС	0,08 (без бокового смещения) / 0,095/0,12	
Скорость опускания с грузом / без груза	РС	0,2 / 0,15	
Напряжение АКБ, номинальная емкость k5	В / Ач	24/490 (525)	
Вес батареи	кг	380	
Размеры батареи	мм	774x332x580 / 776x334x580	
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	2450/2450/2500/2550/2550	2700/2750/2800

Модель		CQDH15A-II (Двойные ножницы)	
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	1000	
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	500	
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	x (мм)	150	
Размер передних шин	мм	φ250x80 150x62x2	
Размер задней шины	мм	φ125x82X4	
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1x 2/4	
Вилы, наклон вперед / назад	°	2/5	
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	2125/2375/2625	2185/2345/2505
Свободный лифт	h2 (мм)	~ / ~ / ~	1575/1700/1825
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	3000/3500/4000	4500/5000/5500
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	4035/4535/5035	5535/6035/6535

Полная длина	l1 (мм)	2535	2555
Длина до торца вил	l2 (мм)	1465	1485
Общая ширина	b1 / b2 (мм)	1232/950	
Размеры вилки	s / e / l (мм)	35/100/1070	
Достичь расстояния	l4 (мм)	1200	
Ширина прохода с поддоном 1000x1200 в поперечнике	Ast (мм)	2860	2883
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	3040	3063
Радиус поворота	Wa (мм)	1643	1663
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	4,8 / 5	
Скорость подъема с грузом / без груза	PC	0,095 / 0,12	
Скорость опускания с грузом / без груза	PC	0,2 / 0,15	
Напряжение АКБ, номинальная емкость k5	B / Ач	24/320	
Вес батареи	кг	285	
Размеры батареи	мм	812x270x535	
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	2330/2380/2380	2530/2580/2630

Модель		CQDN20A-II (Двойные ножницы)	
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	1000	
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	500	
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	x (мм)	182 (мачта дуплекс)	178 (тройная мачта)
Размер передних шин	мм	φ250x80 150x62x2	
Размер задней шины	мм	φ125x82X4	
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1x 2/4	
Вилы, наклон вперед / назад	°	2/5	
Высота с опущенной мачтой	h 1 (мм)	2125/2375/2625	2185/2345/2505
Свободный лифт	h 2 (мм)	~ / ~ / ~	1575/1700/1825
Максимум. высота подъема	h 3 (мм)	3000/3500/4000	4500/5000/5500
Высота с выдвинутой мачтой	h 4 (мм)	4035/4535/5035	5535/6035/6535
Полная длина	l 1 (мм)	2535	2557
Длина до торца вил	l 2 (мм)	1393	1417

Общая ширина	b_1 / b_2 (мм)	1232/950	
Размеры вилки	$s / e / l$ (мм)	40/100/1070	
Достичь расстояния	l_4 (мм)	1200	
Ширина прохода с поддоном 1000x1200 в поперечнике	A_{st} (мм)	2890	2916
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	A_{st} (мм)	2972	2996
Радиус поворота	W_a (мм)	1679	1699
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	4,8 / 5	
Скорость подъема с грузом / без груза	РС	0,1 / 0,17	
Скорость опускания с грузом / без груза	РС	0,2 / 0,13	
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость k_5	В / Ач	24/490	
Вес батареи	кг	380	
Размеры батареи	мм	774x332x580	
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	2530/2580/2580	2730/2780/2830

* Опция: литиевая батарея 225 Ач (зарядное устройство 24 В / 100 А)
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм