CQD12R / CQD15R



РИЧСТАКЕР С ПРОТИВОВЕСОМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

СТРУКТУРНАЯ
● Два подъемных цилиндра размещены на внешних сторонах мачты.
● Германия импортировала мачту из специальной стали.
● Вертикальное ведущее колесо, эффективность вождения, простота установки и обслуживания.
● Компактная конструкция и низкая гравитация

ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ
● Крышка аккумуляторного отсека с магнитом, проста в установке и обслуживании.
● Система управления переменного тока, низкий уровень шума, меньше обслуживания.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
● Тяговый двигатель с преобразователем частоты переменного тока: компактная конструкция, хорошая производительность, рекуперативное торможение и простота обслуживания.
● Система наклона вил, удобная для загрузки и штабелирования.
● Аккумулятор высокой емкости обеспечивает надежную и длительную работу.
● Измеритель с BDI, продлевающий время использования батареи.
● Тормозная система сочетает в себе магнитный тормоз и рекуперативный тормоз, что значительно продлевает срок службы фрикционного диска.
● С выключателем аварийного останова и кнопкой блокировки электричества, а также рычагами управления несколькими клапанами, эргономичными для работы.
● Регулируемый регулирующий клапан может регулировать скорость опускания мачт.

Модель		CQD12R	CQD15R
Грузоподъемность	Q (кг)	1250	1500
Центр нагрузки	c (мм)	500	500
Расстояние загрузки	x (мм)	430	520
Размер передних шин	мм	Ф250x70	Ф250x70
Размер шин. задний	мм	Ф210x85	Ф210x85
Размер балансирного колеса	мм	Ф150x60	Ф150x60
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1x 2/2	1x 2/2
Вилы, наклон вперед / назад	°	3/6	3/6
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	1820/2070/2320/1920/2080/2250/2420	1880/2118/2400/1953/2128/2298/2495
Свободный подъем (опция)	h2 (мм)	0/0/0/1386/1550/1720/1886	0/0/0/1280/1480/1600/1870
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	2500/3000/3500/4000/4500/5000/5500	2500/3000/3500/4000/4500/5000/5600
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	3300/3800/4300/4800/5300/5800/6300	3500/4000/4500/5000/5500/6000/6600
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	h14 (мм)	1160/1460	1160/1460
Полная длина	l1 (мм)	2150	2250
Длина до лицевой стороны вилки	l2 (мм)	1200	1240
Общая ширина	b1 (мм)	990	990
Размер вилки	s / e / l (мм)	35/100/950 (1070/1150)	35/100/950 (1070/1150)
Ширина каретки вил	b3 (мм)	220-680	220-680
Достичь расстояния	l3 (мм)	560	650
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2650	2750
Радиус поворота	wa (мм)	1650	1750
Скорость движения с грузом / без земли	Км / ч	6,8 / 7	6,8 / 7
Скорость подъема с грузом / без земли	PC	0-0,13 / 0-0,16	0-0,13 / 0-0,16
Скорость опускания с грузом / без земли	PC	0-0,45	0-0,45
Напряжение АКБ, номинальная емкость K5	В / Ач	24/270	24/270
Вес батареи	кг	260-320	260-320

Размеры аккумулятора (д / ш / в)	мм	825x213x590	825x213x590
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	1800	2140

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм
* Опция: размер ведущего колеса из пенополистирола 250x80 мм.
Литиевая батарея 225 Ач (Зарядное устройство 24 В / 100 А)