

CQD12W / CQD15W



РИЧСТАКЕР С ПРОТИВОВЕСОМ И ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ПРИВОДОМ

СТРУКТУРНАЯ

- Длинная ручка делает его легким и гибким в управлении.
- Два подъемных цилиндра размещены на внешних сторонах мачты.
- Германия импортировала мачту из специальной стали.
- Вертикальное ведущее колесо, эффективность вождения, простота установки и обслуживания.
- Компактная конструкция и низкая гравитация.

ЛЕГКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

- Крышка аккумуляторного отсека с магнитом, проста в установке и обслуживании.
- Система управления переменного тока, низкий уровень шума, меньше обслуживания.

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Тяговый двигатель с преобразователем частоты переменного тока: компактная конструкция, хорошая производительность, рекуперативное торможение и простота обслуживания.
- Система наклона вилок, удобная для загрузки и штабелирования.
- Аккумулятор высокой емкости обеспечивает надежную и продолжительную работу.
- Измеритель с BDI, продлевающий время использования батареи.
- Тормозная система сочетает в себе магнитный тормоз и рекуперативный тормоз, что значительно продлевает срок службы фрикционного диска.
- С выключателем аварийной остановки и кнопкой блокировки электричества, а также рычагами управления несколькими клапанами, эргономичными для работы.
- Регулируемый регулирующий клапан может регулировать скорость опускания мачт.

Модель		CQD12W	CQD15W
Грузоподъемность	Q (кг)	1250	1500
Центр нагрузки	c (мм)	500	500
Расстояние загрузки	x (мм)	430	520
Размер шины , перед	мм	Φ250x70	Φ250x70
Размер задней шины	мм	Φ210x85	Φ210x85
Размер балансирующего колеса	мм	Φ127x57	Φ127x57
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1x 2/2	1x 2/2
Протектор задний	b10 (мм)	908	908
Вилы, наклон вперед / назад	°	3/6	3/6
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	1820/2070/2320/1920/ 2080/2250/2420	1880/2118/2400/1953/ 2128/2298/2495
Свободный подъем (опция)	h2 (мм)	0/0/0/1386/1550/1720/ 1886	0/0/0/1280/1480/1600/ 1870
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	2500/3000/3500/4000/ 4500/5000/5500	2500/3000/3500/4000/ 4500/5000/5600
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	3300/3800/4300/4800/ 5300/5800/6300	3500/4000/4500/5000/ 5500/6000/6600
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	h14 (мм)	570/1320	570/1320
Полная длина	l1 (мм)	2080	2130
Длина до лицевой стороны вилки	l2 (мм)	1130	1180
Общая ширина	b1 (мм)	990	990
Размер вилки	s / e / l (мм)	35/100/950 (1070/1150)	35/100/950 (1070/1150)
Ширина каретки вил	b3 (мм)	220-680	220-680
Достичь расстояния	l3 (мм)	560	650
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2620	2720
Радиус поворота	wa (мм)	1550	1680
Скорость движения с грузом / без земли	Км / ч	5,5 / 6	5,5 / 6
Скорость подъема с грузом / без земли	PC	0-0,13 / 0-0,16	0-0,13 / 0-0,16
Скорость опускания с грузом / без земли	PC	0-0,45	0-0,45
Напряжение АКБ, номинальная емкость K5	B / Ач	24/270	24/270
Вес батареи	кг	260–320	260-320
Размеры аккумулятора (д / ш / в)	мм	825x213x590	825x213x590
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	1700	1980