

STD10B-III / STD15B-III

ПОЛУЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ПОРТАЛЬНЫЙ ШТАБЕЛЕУКЛАДЧИК



ПРЕИМУЩЕСТВА:

- Система рулевого управления с цепным приводом и колесиком значительно снижает трудоемкость.
- Оборудован взрывозащищенным клапаном, предотвращающим внезапное падение вилок и предотвращающий травмы оператора.
- Устройство защиты от чрезмерной разрядки значительно продлевает срок службы батареи.
- Универсальные регулируемые вилы, которые могут опустить до уровня ног.
- Цепь соединяет боковое колесо и ручку, легкое управление.
- Простой ножной тормоз.

Модель		STD10B -III (Вилка габаритная)	STD15B -III (Вилка габаритная)
Грузоподъемность	Q (кг)	1000	1500
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	500	500
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущей оси до вилки	x (мм)	770	770
Размер передних шин	мм	φ180x50	φ180x50
Размер задней шины	мм	φ98x82	φ98x82
колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		2/2	2/2

Высота вил в опущенном состоянии	h13 (мм)	90	90
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	2145/1895/2145/2395	2145/1895/2145/2395
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	1600/2500/3000/3500	1600/2500/3000/3500
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	2145/3100/3600/4100	2145/3100/3600/4100
Полная длина	l1 (мм)	1735	1835
Длина до торца вил	l2 (мм)	665	765
Общая ширина	b1 (мм)	1132-1532	1132-1532
Размеры вилки	s / e / l (мм)	60/142/1070	60/142/1070
Ширина вилки габаритная	b5 (мм)	295-930	295-930
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2267	2347
Радиус поворота	wa (мм)	1425	1505
Скорость подъема с грузом / без груза	PC	0,07 / 0,10	0,07 / 0,10 (0,06 / 0,10)
Скорость опускания с грузом / без груза	PC	0,15 / 0,12	0,12 / 0,15 (0,15 / 0,12)
Рабочий тормоз		механический	механический
Напряжение АКБ, номинальная емкость K5	B / Ач	12/120	24/120 (12/120)
Вес батареи	кг	45	90
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм	360x170x250	360x170x250
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	405/460/495/545	455/525/530/600
Модель		СТD10В -III (Кованые вилки)	СТD15В -III (Кованые вилки)
Грузоподъемность	Q (кг)	1000	1500
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	500	500
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущей оси до вилки	x (мм)	770	770
Размер передних шин	мм	φ180x50	φ180x50
Размер задней шины	мм	φ98x82	φ98x82
колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		2/2	2/2
Высота вил в опущенном состоянии	h13 (мм)	80	80
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	2145/1895/2145/2395	2145/1895/2145/2395
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	1600/2500/3000/3500	1600/2500/3000/3500
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	2145/3100/3600/4100	2145/3100/3600/4100

Полная длина	l1 (мм)	1735	1835
Длина до торца вил	l2 (мм)	665	765
Общая ширина	b1 (мм)	1132-1532	1132-1532
Размеры вилки	s / e / l (мм)	35/100/1070	35/100/1070
Ширина вилки габаритная	b5 (мм)	200-800	200-800
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2362	2442
Радиус поворота	wa (мм)	1520	1600
Скорость подъема с грузом / без груза	PC	0,07 / 0,10	0,07 / 0,10 (0,06 / 0,10)
Скорость опускания с грузом / без груза	PC	0,15 / 0,12	0,12 / 0,15 (0,15 / 0,12)
Рабочий тормоз		механический	механический
Напряжение АКБ, номинальная емкость K5	B / Ач	12/120	24/120 (12/120)
Вес батареи	кг	45	90
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм	360x170x265	360x170x265
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	420/475/490/510	470/536/550/580
1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм			