

CTDK10 / CTDK12 / CTDK15



ПОРТАЛЬНЫЙ ШТАБЕЛЕУКЛАДЧИК С ЭЛЕКТРОПРИВОДОМ

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ

- Электродвигатель переменного тока исключает замену угольной щетки.
- Многофункциональный дисплей с BDI и счетчиком моточасов.
- Аккумулятор сбоку прост в обслуживании.
- Демпфирующая подушка для малошумной работы;
- Аварийное реверсивное устройство в рукоятке обеспечивает повышенную безопасность всей операции.
- Функция автоматического замедления делает работу более безопасной.
- Встроенный предохранительный клапан предохраняет тележки от перегрузок, повышает надежность.
- Торможение осуществляется при вертикальном и горизонтальном положении ручки, что увеличивает безопасность грузовика.
- Выключатель аварийного питания.
- Переключатель низкой скорости Turtle.
- Бесступенчатая регулировка скорости.

ОПТИМАЛЬНОЕ КОНСТРУКЦИОННОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ :

- Низкий центр тяжести обеспечивает стабильную работу.
 - Вертикальное ведущее колесо обеспечивает удобство обслуживания и небольшой радиус поворота.
- Водонепроницаемая и пыленепроницаемая конструкция двигателя делает торможение и двигатель более прочными и надежными.
- Мачта и рама съемные и заменяемые.

Модель	Замечания
CTDK15- I	Высокая конфигурация с пропорциональным клапаном
CTDK15- II	Стандартная конфигурация
CTDK15- III	Легкий тип

СТDK10-III / 12-III	Экономичный тип (бесщеточный DC)
---------------------	----------------------------------

Модель		СТDK15-I	СТDK15-II
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	1500	1500
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	600	600
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	x (мм)	677	677
Высота вил в опущенном состоянии	h13 (мм)	70	70
Размер передних шин	мм	φ250 × 70	φ250 × 70
Размер задней шины	мм	φ80 × 84	φ80 × 84
Дополнительные колеса (габариты)	мм	φ150 × 60	φ150 × 60
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1x 2/4	1x 2/4
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480	1805/2055/2205/2305/2120/2280/2480
Свободный подъем (опция 2500 ~ 3500 мм)	h2 (мм)	1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940	1300/1550/1700/1800/1570/1740/1940
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600	2500/3000/3300/3500/4500/5000/5600
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	3025/3525/3825/4025/5080/5560/6160	3025/3525/3825/4025/5080/5560/6160
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	h14 (мм)	1150/1450	1150/1450
Полная длина	l1 (мм)	2020/2100	2020/2100
Длина до торца вил	l2 (мм)	962	962
Общая ширина	b1 (мм)	1170-1560	1170-1560
Размеры вилки	s / e / l (мм)	35/100/1070 (1150)	35/100/1070 (1150)
Ширина вилки габаритная	b5 (мм)	200-800	200-800
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2545	2545
Радиус поворота	wa (мм)	1695	1695
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	7 / 7.1	7 / 7.1
Скорость подъема с грузом / без груза	PC	0-0,16 / 0-0,24	0,11 / 0,16
Скорость опускания с грузом / без груза	PC	0-0,39 / 0-0,26	0,14 / 0,19
Напряжение АКБ, номинальная емкость K5	B / Ач	24/300	24/240 (24/300)

Вес батареи	кг	260	220 (260)
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм	625x248x545	675x248x500 (545)
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	1260/1285/1300/1310/1360/1380/1400	1200/1225/1240/1250/1300/1320/1340

Модель		CTDK10-III	CTDK12-III	CTDK15-III
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	1000	1200	1500
Расстояние до центра нагрузки	c (мм)	600	600	600
Расстояние под нагрузкой, от центра ведущего моста до вилки	x (мм)	795	795	795
Высота вил в опущенном состоянии	h13 (мм)	70	70	70
Размер передних шин	мм	φ250 × 70	φ250 × 70	φ250 × 70
Размер задней шины	мм	φ98 × 82	φ98 × 82	φ98 × 82
Дополнительные колеса (габариты)	мм	φ150 × 60	φ150 × 60	φ150 × 60
Колеса, номер передних задних (x = ведущие колеса)		1x 2/4	1x 2/4	1x 2/4
Высота с опущенной мачтой	h1 (мм)	2145/1895/2145/2295	2145/1895/2145/2295	2145/1895/2145/2295
Свободный подъем (опция 2500 ~ 3500 мм)	h2 (мм)	~	~	~
Максимум. высота подъема	h3 (мм)	1600/2500/3000/3300	1600/2500/3000/3300	1600/2500/3000/3300
Высота с выдвинутой мачтой	h4 (мм)	2145/3145/3645/3995	2145/3145/3645/3995	2145/3145/3645/3995
Высота румпеля в положении привода мин. / Макс.	h14 (мм)	1150/1450	1150/1450	1150/1450
Полная длина	l1 (мм)	1975	1975	2055
Длина до торца вил	l2 (мм)	890	890	970
Общая ширина	b1 (мм)	1182-1582	1182-1582	1182-1582
Размеры вилки	s / e / l (мм)	35/100/1070 (1150)	35/100/1070 (1150)	35/100/1070 (1150)
Ширина вилки габаритная	b5 (мм)	200-800	200-800	200-800
Ширина прохода для поддонов 800x1200 по длине	Ast (мм)	2490	2490	2570

Радиус поворота	wa (мм)	1625	1625	1705
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	7 / 7,1 (перем. Ток)	7 / 7,1 (перем. Ток)	7 / 7,1 (перем. Ток)
Скорость подъема с грузом / без груза	РС	0,11 / 0,17	0,10 / 0,16	0,09 / 0,16
Скорость опускания с грузом / без груза	РС	0,15 / 0,16	0,15 / 0,16	0,15 / 0,16
Напряжение АКБ, номинальная емкость К5	В / Ач	24/120	24/120	24/200
Вес батареи	кг	90	90	160
Размеры аккумулятора д / ш / в	мм	753x178x240	753x178x240	800x254x320
Служебный вес (с аккумулятором)	кг	650/700/730/750	660/710/740/760	780/830/840/850

1 кг = 2,205 фунта 1 дюйм = 25,40 мм

* Опция: с EPS размер ведущего колеса 250x80 мм.