

OPD15



ГРУЗОВИК С ОЧЕНЬ УЗКИМ ПРОХОДОМ (БЕЗ ЛЮДЕЙ)

ПРЕИМУЩЕСТВА:

Стандартные функции:

- Полная система контроля переменного тока.
- Ручка управления кончиками пальцев.
- Система электроусилителя руля (EPS).
- С электрическим магнитным мультиклапаном.
- Многофункциональный дисплей, состояние тормозов, направление движения, счетчик моточасов, скорость движения, код неисправности и т. Д.
- 48 В -3 фазы переменного тока с аккумулятором большой емкости 1000 Ач.
- При наименьшей ширине прохода 1600 мм.
- Комфортное сиденье с полной подвеской и ремнем регулируется.
- Коробка передач марки ZF, Германия.
- Регулируемое рулевое колесо.
- Боковая аккумуляторная система.

МОДЕЛЬ		OPD15
Власть		электрический
Тип операции		сидящий
Грузоподъемность / номинальная нагрузка	Q (кг)	1500
Расстояние до центра нагрузки	с (мм)	600

Расстояние под нагрузкой, от центра ведущей оси до вилки	x (мм)	160
Колесная база	Y (мм)	1840
Ведущее колесо Contre / Противовес	z (мм)	260
Служебный вес, вкл. аккумулятор	кг	6750
Нагрузка на ось, груженный передний / задний	кг	6080/2170
Нагрузка на ось, порожняя передняя / задняя	кг	3930/2820
Шины		ПУ
Размер передних шин	мм	300 x164
Размер задней шины	мм	406 x 152
Колеса, количество передних / задних колес (x = ведущие колеса)	мм	2 / 1x
Ширина колеи, перед	б ₁₀ (мм)	1356
Пониженная высота мачты	час ₁ (мм)	2800/3200/3600/3800/4000/4300
Свободный лифт	час ₂ (мм)	1700/2100/2500/2700/2900/3200
Высота подъема	час ₃ (мм)	5000/6200/7400/8000/8600/9500
Увеличенная высота мачты	час ₄ (мм)	6300/7500/8700/9300/9900/10800
Высота потолочного ограждения (кабины)	час ₅ (мм)	2200
Высота сиденья / высота стоя	час ₇ (мм)	1120
Общая длина (без нагрузки)	л ₁ (мм)	3340
Длина до торца вил	л ₂ (мм)	3055
Общая ширина	б ₁ / б ₂ (мм)	1260/1520
Размеры вилки	s / e / л (мм)	45/125/1250
Вилочная каретка ISO 2328, класс / тип А, В		2 / А
Ширина каретки вил	б ₃ (мм)	880
Ширина по вилкам	б ₅ (мм)	845
Ширина по направляющему ролику	б ₆ (мм)	1600
Вылет, боковой	б ₇ (мм)	1300
Дорожный просвет с грузом под мачтой	м ₁ (мм)	80
Дорожный просвет, центр колесной базы	м ₂ (мм)	80
Ширина прохода для поддонов 1200 x 800	А _{ул} (мм)	1700
Радиус поворота	ш _а (мм)	2170
Ширина поддона	b ₁₂ (мм)	1200
Длина поддона	l ₁₂ (мм)	800/1200
Скорость движения с грузом / без груза	Км / ч	8 / 8,5
Скорость подъема с грузом / без груза	мм / с	220/320
Скорость опускания с грузом / без груза	мм / с	400/350
Вылет с груженым / порожним снаряжением	мм / с	150/150

Рабочий тормоз		регенеративный / гидравлический
Стояночный тормоз		электрический подпружиненный
Напряжение аккумулятора, номинальная емкость K ₅	В / Ач	48 / 1000Ач
Вес батареи	кг	1680
Тип управления приводом		Контроль мощности переменного тока
Уровень шума возле уха водителя согласно EN 12 053	дБ (А)	70
* Опция: литиевая батарея 48 В / 600 Ач (зарядное устройство 48 В / 200 А)		